

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Gesellschaftswagen	KAESSEBOHRER	SETRA S 209 H (Motor OM 401 XI)	CH 2461 21

Hersteller	Karl Kässbohrer, Fahrzeugwerke GmbH., Ulm/Donau (D)
Erkennungsmerkmale	"SETRA S 209 H" auf Hersteller-Plakette "10" vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	im vorderen rechten Einstieg
Fahrgestellnummer	im Fahrzeugrahmen, vorne rechts eingeschlagen (nach Öffnen der Ersatzradkasten-Klappe sichtbar)
Motorkennzeichen	"OM 401 XI" links, seitlich auf Zylinderblock angenietete Plakette, hinter Wasserpumpe
Hauptimporteur	MOTOFORCE AG., Steinackerstrasse 19, 8302 Kloten
Geprüftes Fahrzeug	--

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 6
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	6 Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch, je 2-Kreise, Scheiben
Hilfsbremse	{ Federspeicher abstufbar, 2-Zylinder, wirkend auf Hinterräder, Betriebsdruck + Notlösevorrichtung über 4-Kreis Schutzventil, mech. Lösevorrichtung = Zugstange an Zylinder lösen
Feststellbremse	Staudruck nicht abstufbar a.W. TELMA
Dauerbremse	Doppelmanometer+Summer/Niveauekontr.+sep.Kontroll.
2-Kreis-Kontrolle	

Motor	DAIMLER-BENZ	Typ	OM 401 XI
Marke	V	Takte	4
Bauart	D	Lage	hinten
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	125	Hub	142
Bohrung	10450	Steuer-PS	53,22
Hubraum	150	bei U/min	2300
Leistungs-kW	PS 204 (DIN)		
Lärm-Nahfeld (1/r)	99 / 98 dB/A	bei U/min	2450 +)
Schalldämpfer	2 Töpfe 615 x 300 x 170 mm		
Abgasprüfung	gemäss ECE-24 / Bacharach 2,5		
Entstörung	--		

Karosserie	Car
Anzahl Türen	3 Geschw. Messer Tachograph
Sicherheitsgurten	-- Rückspiegel links/rechts
Unterlegkeil	1/ 450x200x230 mm Zugvorrichtung --
Diebstahlsicherung	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht		je nach Ausrüstung	*)
Nutzlast		je nach Ausrüstung	
Gesamtgewicht			13000
Fabrikgarantie	4300	8700	13000
Reifengrösse	10 R 22,5	10 R 22,5	(Varianten
Ply / bar	14 / 7,25	14 / 7,25	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	5000	9200	
für V max	100	100	

Anzahl Plätze	t je nach Bestuhlung *)	M	h
Masse	Innen	ausser	
Länge	*)	8500	Achsabstand 4200
Breite		2500	Doppelachse v 2500 h
Höhe		3080	Spurweite v 2060 h 1840
Ueberhang	s	--	Spurweite v -- h --
	v	2060	h --
	h	2240	Spurkreis ø 14800 r 14400

Garantierte Anhängelast gebremst	1500 kg
Garantierte Anhängelast ungebremst	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	115 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §)	HCR 4 (E)
Fernlichter	HCR 4 (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v (E) s SAE DOT h I (E)
Markierlichter	v A (E) §) s (E) h R (E) §)
Zusätzliche Lichter	Nebellichter; B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	3/ separat auf Motorraumdeckel
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 146 07 + ACCORSI CB CH 5 0901 / 02 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Gesellschaftswagen
Marke und Typ	KAESSBOHRER SETRA S 209 H
Typenscheinnummer	CH 2461 21
Karosserie	Car
Plätze	total je nach Bestuhlung *)
Leergewicht	lt. Waagschein Treibstoff D
Nutzlast	je nach Fz. Steuer-P5 53,22
Gesamtgewicht	13000 Hubraum 10450

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 27,9 km/h, M3, iA 3,82 = 86 dB/A
Lärmdämpfung : Wanne unter Motor und Getriebe. Seitenteile mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- *) Gewichte, Innenabmessungen, Anzahl Plätze, Platzzahltafel, Notausstiege (1 je 10 Personen), Kennzeichnung und Werkzeug derselben, Bordapotheke und Feuerlöscher sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- §) Änderungen: (durch den Importeur ausgeführt)
 -orig. Markierlichter oben an Karosseriefront vorn und hinten werden ausser Betrieb gesetzt (seitlicher Abstand) und durch seitlich angebrachte Markierlichter ersetzt.
 -Nebelschlussleuchten werden ausser Betrieb gesetzt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitereichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
 Bern, 05.06.79 (adm.)

Eidg. Typenprüfstelle