



Geräuschemissionen Getriebe	I-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
m3, ZF 4S-150 GP	3,23-3,54	82,5	71,0 1725	aa)	Fahrzeugart	<u>Gesellschaftswagen</u>	
m7, ZF 6S-150 C	3,23-3,54	x	75,0 1725	aa)	Marke und Typ	<u>KAESSBOHRER Setra S 228 DT</u>	
					Typenschein-Nr.CH	<u>2461 32</u>	
					Karosserie	<u>Car</u>	
F	G	H	J	R	Plätze	Total	<u>5</u> vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	<u>1t. Waagschein</u> Treibstoff <u>D</u>	
b= bei min-1	k=0,15	bei 2300	min-1	k=0,20 bei 2047 min-1	Nutzlast	<u>1. n. Ausrüstung</u> Hubraum <u>14611</u>	
b= bei min-1	k=0,22	bei 1794	min-1	k=0,30 bei 1541 min-1	Gesamtgewicht	<u>23500</u> Steuer-PS <u>74,41</u>	
b= bei min-1	k=0,60	bei 1288	min-1	k=1,09 bei 1035 min-1			
O	O+P						
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe BCSCB						

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Feststellbremse : Federspeicher abstufbar, Innenbacken, auf 1.-Hinterachse, Betriebsdruck + Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil; mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder.
- \*\* Ausrüstung : Markierlichter oben an Karosserie vorn und hinten werden ausser Betrieb gesetzt (seitlicher Abstand). Radmutterabdeckung an Vorderrädern erforderlich.
- x) Lärmdämmung : Reflektionswanne unter Motor und Getriebe. Motorraum mit schallabsorbierendem Material ausgekleidet. Visco-Lüfter  $\varnothing$  700 mm, 8-Blatt.
- + Anhängelast : nur in Verbindung mit einer ORIS-Kupplung Typ "D 85 A" möglich.
- §) Gewichte, Innenabmessungen, Anzahl Plätze, Platzzahltafel, Notausstiege (1 je 10 Personen), Kennzeichnung und Werkzeug derselben, Bordapotheke und Feuerlöscher sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- §§) 3. Achse = angetriebene Nachlaufachse mit temporärer Anfahrhilfe; Betätigung mittels nicht einrastbarem Druckknopf oder Schalter. Berechnungspunkt für die Gewichtsverteilung = 446 mm hinter Hauptantriebsachse.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Kloten, 07.03.84.  
Gau/FR

Ersetzt Typenschein vom 13.08.85  
07.03.86 - Getriebevariante WS

Eidg. Typenprüfstelle

22) Gesellschafts-  
wagen

KAESSBOHRER

Setra S 228 DT

CH 2461 32

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 06.02.87 in Bern - Ad

Lärmvorschriften 01.10.86 erfüllt:

Schalldämpfer : 1 Topf = 850x502x302 mm / Id. "139-34.10.000-08B"

Lärmdämpfung : Motorraum mit schalldämmendem Material belegt;  
Motordeckel hinten und Motordeckel seitlich rechts mit  
schalldämmendem Material belegt;  
Reflektionswanne unter Motor und Getriebe.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

**Geräuschemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1		(R) Bemerkungen
OM 422 LA	m7, ZF 6S-150C	3,23-3,54	82,0	72,0	1725	aa)
	m8, ZF 4S-150GP	3,23-3,54	x	72,0	1725	aa)

**Abgasemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO min-1	

**Rauchemissionen**

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) In der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen