

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
22) Gesellschaftswagen	KAESSBOERER	Setra - S 215 SL	CH 2461 33

Hersteller	KARL KAESSBOERER, Fahrzeugwerke GmbH, Käsebohrerstrasse, D-7900 Ulm/Donau
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "S 215 SL"
	Fahrgestellnummer "WKK129....."
Herstellerplakette	rechts vorn im Einstieg
Fahrgestellnummer	vorn rechts am Fahrzeugrahmen, hinter Frontklappe
Motorzeichen	"OM 427 h IV" oder "OM 447 h II" links, hinten oben auf Block (Plakette)
Importeur	MOTOFORCE AG, Steinackerstrasse 19, 8302 Kloten

Fahrgestell	2 / 6	Motor	OM 427 h IV od. OM 447 h II
Anzahl Achsen/Reifen		Marke	DAIMLER-BENZ
Federung	Luftfederung; V+H- Stossdämpfer	Bauart	Reihe
Lenkung	mechanisch 2F-Kugelmutter-Hydraulenkung	Treibstoff	D
Achsantrieb	auf die Hinterräder	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, mit "ABS", Abschaltdruck 8,1 bar	Bohrung	128
		Hubraum	11961
		Leistung kW	177 DIN
Hilfsbremse	Federspeicher abtastbar, Innenbacken, auf HR, Betriebs- u. Notblösedruck über 4-Kreis-Schutzventil, mech. Löseverr.-Spindel an Zyl. Retarder	Md-max. Nm	883
Feststellbremse		Schalldämpfer	1 Topf 600 x Ø 385 mm "16.07.483.01.0.CO"
Dauerbremse			Motorraumoberseite + Heckblech mit schalldämmendem Material belegt, Wanne unter Motor und Getriebe, Visco-Lüfter Ø 640 mm, 8-Blatt
2-Kreis-Kontrolle	Doppelmanometer + Summer		

Karosserie/Ausrüstung	Bus od. Car \$)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht		laut Waagschein	)
Sicherheitsgurten	vorn	Gewichtsverteilung		je nach Innenausbau	
Unterlegkeil	1/340x200x230mm			16000	
Diebstahlsicherung		Fabrikgarantie	6600	11500	17600
Treibstofftank	1/300 lt. / Stahlblech	Reifengrösse	11/70 R 22,5	11/70 R 22,5	)
Warnvorrichtung	BOSCH 0 320 146 007 oder andere homologierte	Ply/bar	16 / 8,25	16 / 8,25	
		Tragkraft	6900	12600	
Anzahl Plätze	T \$) v _____ M _____ h _____	für Vmax	70	70	
		Felgen	22,5 x 8,25 Stahl		

Masse	innen	ausser	Achsabstand	6080			
Länge	\$)	12000	Doppelachse	v _____ h _____			
Breite		2500	Spurweite	v 2050			
Höhe		(3210) 3170	Spurweite	h 1760			
Überhang vorn		2620	Spurkreis Ø	18300	r 18200		
Überhang hinten		3300					
Bodenfreiheit	leer		beladen				
Höhe in ( ) = mit Bereifung 11 R 22.5							

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe		autom. Getriebe	
Garantiertes Gesamtzuggewicht					
Geprüfte Anhängelast					
Garantierte Dachlast					
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			70		km/h
gemessen	km/h bei /min	Motor		Zapfwelle	

Geräuschemissionen	I-A		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe			dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart			
a3	5,87		82,0	74,0	1650		Gesellschaftswagen			
<u>Emissionswerte 01.10.86 erfüllt</u>							Marke und Typ	KAESSBOHRER	Setra S 215 SL	
							Typenschein-Nr. CH	2461 33		
							Karosserie	Bus od. Car		
F	G		H	J	R		Plätze	Total	§)	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24									
b= bei /min	k= 0,65	bei 2200	/min	k= 0,45	bei 1960	/min				
b= bei /min	k= 0,50	bei 1720	/min	k= 0,60	bei 1480	/min	Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	D
b= bei /min	k= 0,70	bei 1240	/min	k= 0,90	bei 1000	/min	Nutzlast	j.n. Ausrüstung	Hubraum	11961
O	O+P						Gesamtgewicht	16000	Steuer-PS	60,91
S Bacharach = 2,0	Einspritzpumpe BOSCH									

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : 11 R 22.5, V= 6420 kg (8,0) / H= 11660 kg (8,0), V-max. 70 km/h.  
 Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.
- §) Gewichte, Innenabmessungen, Anzahl Plätze, Platzzahltafel, Notausstiege (1 je 10 Personen), Kennzeichnung und Werkzeug derselben, Bordapotheke und Feuerlöscher sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.  
 Radmutterabdeckung an Vorderräder erforderlich.  
 Abstand von vorn des seütl. Blinkers rechts 1900 mm, technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Kloten, 22.10.85.

Hi(ZE)/FR

Ersetzt Typenschein vom 22.10.85

30.10.85 - Motorkennzeichen/-Typ Ad

Eidg. Typenprüfstelle