

Art des Fahrzeuges Sonder Kl. Mrd.		Fabrikmarke F M R		Typ Mokuli - SACHS 50		Modelljahr 1958		Typenschein Nr. 2 4 7 6 - A	
Hauptmerkmal: Fahrrad-Dreirad (Triporteur) m/Tragraum vorn - SACHS-Motor									
3-Gang-Getriebe					Betriebsstoff Benzin/Oelgem. Anzahl Zyl. 1				
Hersteller des Fahrgestells Fahrzeug- & Maschinenbau G.m.b.H. REGENSBURG (D)									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, oben a/Steuerrohr									
Motor-Nr. eingeschlagen links, oben a/Motorgehäuse									
Motor-Typ SACHS 50 K.									
Lage des Motors unten Mitte Motorbremse ---									
Zyl.-Inhalt 50 cm ³		Anhängerbremse ---		Ausbaumasse in mm					
Takte 2		Getriebeart mechanisch		Selbst./Spill ---		Länge 2'350			
Kühlung Luft (Goblöse)		Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken ---		Breite 1'140			
Antrieb a/Hinterrad		Geschw. 1. Gang ---		Spur V. 1'010		Höhe 1'030			
Anzahl Achsen 2		Geschw. dfr. Gang 30 km/h *)		Spur H. ---		Radstand 1'410			
Anzahl Rellen 3		Differentialgabel ---		Wendekreis ---		Überhang V. 590			
Fussbremse mechanisch, IB., Rücktritt, Gestänge, a/Hinterrad									
Handbremse mechanisch, IB., Kabelzug, a/beide Vorderräder ****)									
Gewichte									
	vorn	hinten	Total	Berufung	vorn	hinten	Sw.	Innenmasse in mm	
leer	54	28	82	Dimension	2.50-16	23-2.25	---	Länge	1'140
Nutzlast	---	---	186	Pass-Tragk.	120	100	---	Breite	540
Gesamtgew.	---	---	268	Dr.-Auflagefl.	Universal	Moped	---	Höhe	---
Fabrikgarant.	---	---	350	Spez. Bodendr.	DUNLOP	---	---	Höhe Seitenl.	210
Fabrikgarant. max. Gesamttraggew. ---					Anzahl Türen ---		Überh. V. 560		
Lenkung: Kern				Normallenker		Motor-Marke PICHEL & SACHS			
Böhrung 38				Hub 42		Steuer-PS 0,242			
Karosserie-Form Fahrrad - Dreirad m/Tragraum vorne									
Zahl der Plätze: Total 1				(vorn - Mitte 1 hinten ..)				Stehplätze ---	
Sitzsitz --- Sitzwagen ---									

Schleiw. Marke	1/ Mitte unter Tragraum	Fahrerichtungsanwiser	---
Abblendsystem	1/ Duplo		
Markleuchter	2/ links & rechts a/vord. Kotfl.	Scheibenwischer	---
Wahlampe	---	(weiss/rot) Veranverrichtung	1/ Fahrrad-Glocke
Schlusslicht	1/ elektrisch	Rückblitzleuchte	---
Rückstrahler	1/ komb.n/Schlussal + in Pedalen	Geschwindigkeitmesser	---
Stopflcht	---	Kühlerflgur	---
Kontrollleuchte	---		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmleistung	78 dB bei 30 km/Std. **)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Übersetzungsverhältnisse: Getriebe/Hinterrad = 12 x 46 Zähne
- ***) Mit Ansauggeräuschdämpfer & Auspufftopf "SACHS". Für Fz., die nach dem 1.7.58 in Verkehr gesetzt werden, muss der Lärm so reduziert werden, dass die Höchstgrenze von 75 dB nicht überschritten werden kann. (KS EJPD vom 24.12.1957)
- ****) Rückstrahler: Ausserdem an den vord. Kotflügeln 2 Rückstrahler (rot) nach hinten wirkend.
- *****) Handbremshebel muss mit einer Arretier-Vorrichtung (Ratsche) versehen sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 26.2.1958
28.2.1958

Die Typenprüfungscommission