

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr		Typenschloß Nr.	
Dreirad Kl.Mrd.		F. M. R.		Mokuli - SACHS 50		1958		2° 4 7 6 - E	
Merkmale Fahrrad-Dreirad (Triporteur) m/Tragraum vorn - Ausf. m/Motor SACHS Typ 50 G 3 K L u.									
L E - T 129					Einfachstoff Benzin/Oelgem. Anzahl Zyl. 1				
Hersteller des Fahrzeuges		Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH., REGENSBURG (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Vorn, oben auf Lenkerführung							
Motor-Nr. eingeschlagen		Links, oben auf Zylinder-Verschaltung							
Motor-Typ		50 G 3 K L u. L E - T 129							
Lage des Motors		Unten Mitte		Motorbremse		-			
Zyl.-inhalt		47 cm ³		Anhängerbremse		-			
Takts		2		Getriebsart		mechanisch		Auslenkmasse in mm	
						Seliw./Spill		Länge 2'350	
Kühlung		Luft (Gebläse)		Anzahl Ventile/Größe		Zugflakon		Breite 1'140	
Antrieb		a/Hinterrad		Geschw. I. Gang		-		Höhe 1'080	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		30 km/h *)		Radstand 1'410	
Anzahl Reifen		3		Differentialsperre		-		Überhang V. 590	
Fussbremse		mechanische Innenbackenbremse, Rücktritt/Gestänge, a/Hinterrad							
Handbremse		mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug, a/beide Vorderräder ****)							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung	
Leer		54		28		82		vorn	
								hinten	
								Sw.	
Nutzlast inkl. Fahrer		-		-		268		-	
Gesamtgew.		-		-		350		-	
Fabrikgarant.		-		-		-		-	
Fabrikgarant. max. Gesamtgewicht.		-		-		-		Anzahl Türen	
								-	
Lenkung		Tourenlenker		Motor-Marko		SACHS		Steuer-PS 0,242/ 2,0	
Bohrung		38		Hub		42			
Karosserie-Form		Fahrrad-Dreirad m/Tragraum vorne							
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn - hinten 1 hinten -)				Stehplätze	
Sattelstütze		-		Seitenwagen		-		-	

Schaltw. Marke	1/ Mitte unter Tragraum	Fahrerichtungsanzeiger	--
Abblendsystem	1/ Duplo		
Markleuchte	2/ a/vord. Kotflügel (weiss/	Schallabweiser	--
Neblampe	-	[rot)	Warnvorrichtung
Schlusslicht	1/ elektrisch	Rückblickspiegel	1/ Fahrrad-Glocke
Rückstrahler	1/ komb. m/Schlussl. + in Pe-	Geschwindigkeitmesser	--
Stopplicht	--	[dalen ***)	Kühlerflügel
Kontrollschlüsselrichtung	--		
Rückfahrlicht	--		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	75 ERM dB bei 30 km/h. **)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungs-Verhältnis Getriebe/Hinterrad ~ 12 x 46 Zähne
- ***) Lärm: Ansaugeräuschkämpfer u. Auspufftopf "SACHS" "AB 1092 (P) "
Hinterrad-Kotflügel m/Seitenverschaltungen sowie Kettenverschaltung mit Antidröhn-Masse versehen.
- ****) Rückstrahler: Zusätzlich 2 Rückstrahler (rot) an den vord.Kotflügeln, nach hinten wirkend.
- *****) Handbremshebel muss mit einer Arretier-Vorrichtung (Zahnklinke/Ratsche) versehen sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 4.6.1958

Die Typenprüfungskommission