

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modelljahr	Typenbezeichnung für
Personenwagen	V O L V O	P 1200 V - Amazon	1958	2' 4 8 2 - A
Merkmale "Amazon" seidl. a/vord. Kotflügel - Motor "B. 16 A" m/einfachem Vergaser - "P-1200 V"				
a/Herst.-Plakette, links a/Spritzwand		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells A. B. VOLVO, Göteborg (S)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, an Spritzwand, oben a/Pedalwellen-Gehäuse, a/Herst.-Pl. (angenietet)				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, hinten a/Kurbelgehäuse, über Anlasser a/Herst.-Pl. (angenietet)				
Motor-Typ B. 16 A - OHV mit einfachem Vergaser (Bezeichnung a/Herst.-Plakette des Motors)				
Lage des Motors	vorne	Motorbremse	---	
Zyl.-Inhalt	1'583 cm ³	Anhängerbremse	---	
Takte	4	Getriebeart	mechan., synchron.	Seilw./Spill ---
Kühlung	Wasser	Anzahl Ventile	4	Zughaken ---
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	ca. 40 km/h	Spur V. 1'315
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	145 km/h	Spur H. 1'315
Anzahl Reifen	4	Differentialsperr	--- Wendekreis 10, 10/10, 10 m	
Fußbremse hydraulische Innenbackenbremse, auf alle 4 Räder				
Handbremse mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug, auf Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	550	526	1'076	Dimension 5.90-15
Nutzlast	123	252	375	Pneu-Tragk. 440
Gesamtgew.	673	778	1'451	Br.-Auflagefl. ---
Fabrikgarant.	---			Spez. Bedandr. ---
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. ---				Anzahl Türen 4
Lenkung: Links		links (a/Wunsch: rechts)		Motor-Marke VOLVO
Bohrung		79,37		Hub 60
Steuer-PS 8,064 / 60 (DIN)				
Karosserie-Form		Limousine		
Zahl der Plätze: Total		4 - 5 (vorn 2 Sitze hinten 2-3)		Stehtplätze ---
Sitzplatz		--- Seitenwagen		

Scheinw. Marke	2/ ROBO	Fahrlichtanzahl	4/ Blinker m/Kontrollampe & Ticker
Abblendsystem	2/ Duplo	V=komb m/Markierlicht(w)	H=nen. in Komb. Lampen-
Markierlichter	2/ separat. unterh. Scheinwerfer	Scheibenwischer	2/ elektr. (2 Geschwindigk.)
Nebellampe	—	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-klang) **)
Schlusslicht	4/ wovon 2 komb. + 2 a/Kofferdeckel	Rückstrahler	1/ Mitte. innen. oben a/W'schutzsch.
Rückstrahler	2/ separat	Geschwindigkeitmesser	1/ km/Std. -Skala
Stoplicht *)	2/ separat in Komb. Lampengehäuse (rot)	Kennzeichen	abgerundeter Chrom-Kamm, Mitte Motorhaube,
Kontrollschlüsselbeleuchtung	2/ a/Kofferdeckel für langen Schild		vorn (Max.Höhe = 15 mm)
Rückfahrlicht	—		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	79 dB (A) bei 4'500 t/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Schlusslichter : Die inneren Schlusslichter (a/Kofferdeckel) müssen abgedeckt sein, da in der Schweiz 4 Schlusslichter nicht zulässig.
Anordnung der komb. rückseitigen Leuchtkörper:
oben = Blinker / Mitte = Schlusslicht / unten = Stoplicht (alle getrennt!)
- **) Warnvorrichtung: zusätzlich Lichthupe als Standard-Ausrüstung.

Ort und Datum der Typeprüfung Zürich, den 5.3.1958

Die Typeprüfungskommission