

Art des Fahrzeuges Fahrrad Kl. Mrd. mit Hilfsmotor	Fabrikmarke B A U - E - R -	Typ B 50 / 3 Sport	Modell- jahr 1958	Typenreihen Nr. 2 ' 4 9 3
---	--------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Merkmale Sportmotorrad-ähnliches Fz. - Verschalter Rohrrahmen - SACHS-Motor mit Gebläse
Typ 50 G 3 KL Betriebsstoff Benzin/Oelgem. Anzahl Zyl. 1

Hersteller des Fahrzeuges B A U E R - WERKE G.m.b.H., Klein Auheim / Main (D)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn auf Steuerrohr

Motor-Nr. eingeschlagen Mitte, vorn, oben a/Kurbelgehäuse

Motor-Typ SACHS 50 G 3 KL - ULE 129

Lage des Motors unten Mitte Motorbremse ---

Zyl.-Inhalt 47 cm³ Anhängerbremsen ---

Takto 2 Getriebeart mechanisch Saltw./Spill ---

Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 3 Zughaken ---

Antrieb a/Hinterrad Geschw. 1. Gang --- Spur V. ---

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 40 km/h *) Spur H. ---

Anzahl Rollen 2 Differentialsperr --- Wendekreis ---

Fussbremse mechanisch, IB, Vollnabenbremse, Rücktritt/Gestänge, auf Hinterrad

Handbremse mechanisch, IB, Vollnabenbremse, Kabelzug, auf Vorderrad

Gewichte	vorn	hinten	Total	Berufung	vorn	hinten	SW	Innenmasse in mm
Icer	24	28	52	Dimension	23x2.00	23x2.00	Hoped	Länge ---
Nutzlast	15	60	75	Presu-Tragk.	90	90	---	Breite ---
Gesamtgew.	39	68	127	Dr.-Auflageell.	---	---	---	Höhe ---
Fabrikgarant.	---	---	130	Spez. Bodendr.	---	---	---	Höhe Seitenl. ---

Fabrikgarant. max. Gesamtzugsw. --- Anzahl Türen ---

Lenkung: ~~LENK~~ Sportlenker Motor-Marka SACHS

Dohrung 38 Hub 42 Steuer-PS 0,242/1,6(DIN)

Karosserie-Form Fahrrad mit Hilfsmotor (Sport-Motorrad-Form)

Zahl der Plätze: Total 1 (vorn - Mitte 1 hinten -) Sitzplätze ---

Sozialsitz --- Seitenwagen ---

Scheinw. Marke	1/ Markenlos	Fahrleistungsanzeiger	---
Abblendsystem	1/ Duplo		
Marktreflektor	---	Scheinwerfer	---
Hochleuchte	---	Warnvorrichtung	1/ Fahrrad-Glocke
Schlusslicht	1/ elektrisch	Rücklichtschalter	---
Rückstrahler	1/ komb. m/Schlussl.	Geschwindigkeitsmesser	1/ "VDO" im Scheinwerfer
Stoplicht	---	Kühlerflügel	---
Kontrollschlüsselverriegelung	---		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmleistung 75 dB (Kfz) bei 40 km/Std. **)			

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe/Hinterrad = 12 x 32 Zähne.
Ansaugrohr in Vergaserflansch von 12 auf 8 mm ϕ gedrosselt (feste Büchse)
- **) Ansauggeräuschkämpfer BING & Original-Auspuffvorrichtung SACHS
Für Fahrzeuge die später als den 1.7.1958 in Verkehr gesetzt werden, muss der Lärm so reduziert werden, dass die Höchstgrenze von 75 dB nicht überschritten werden kann.
(K.S. vom EJPD vom 24.12.1957).

Ort und Datum der Typenprüfung

Bern, den 11.3.1958

Die Typenprüfungskommission