

Art des Fahrzeuges Lastwagen Fahrgestell	Fabrikmarke H E N S C H E L	Typ H S 100 A K - C H Allrad - Antrieb	Modell- Jahr 1958	Typenschein Nr. 2 ' 5 0 0
--	--------------------------------	--	-------------------------	------------------------------

Merkmale "HS 100 AK-CH" a/Herstellerplakette, rechts, oben an Spritzwand - Allradantrieb  
 Radstand 3'850 mm - Normale Kabine Betriebsstoff Diesel81 Anzahl Zyl. 6

Hersteller des Fahrgestells HENSCHHEL Werke GmbH, Kassel (D)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts, seittl.a/Längsträger, hinter vorderstem & hint.hinterst.Federsupport

Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, Mitte Motorblock, oberhalb Einspritzpumpe

Motor-Typ 512 DPJ -- (Neue Bezeichnung "6 R 1012" +)

Lage des Motors vorn Motorbremse Auspuffstaudruckbremse m/mech. Betätigung

Zyl-Inhalt 5'890 cm<sup>3</sup> Anhängerbremse Anschluss für indir. Brensung (Druckl.) Außenmass in mm

Takte 4 Ostrisbeart mechanisch Seilw./Sprill --- Länge (Chass.) 5'890

Kühlung Wasser Anzahl Verwärtzänge 5 x 2 Zughaken nach Wunsch \*) Breite 2'250/2'250

Antrieb a/alle Räder Geschw. 1. Gang 5,5 Spur V. 1'860 Höhe (Kab.) 2'485

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 61 Spur H. 1'660 Radstand 3'850

Anzahl Reifen 6 Differentialsperre a/Hinterachse Weadskreis 14.50 / 15.50 Überhang H. 900

Fussbremse Reine Druckluftbremse, Innenbacken, wirkend auf alle Räder

Handbremse Mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder / Stockbremse m/Gestängeübertragung

Gewichte	vorn			hinten			EPL	Innenmasse in mm
	leer o/Kab.	Nutzlast	Gesamtgw.	leer o/Kab.	Nutzlast	Gesamtgw.		
	2'480	1'570	4'050	9.00-20	9.00-20	12 Ply	Länge	---
	---	---	**)	Pneu-Tragk.	2'000	2'000	Breite	---
	---	---	---	Er.-Auflagefl.	---	---	Höhe	---
Fabrikgarant.	4'000	8'000	10'400	Spez. Bodendr.	---	---	Höhe Softeal.	---

Fabrikgarant. max. Gesamttragsgw. 24'000 Anzahl Türen 2 (Kabine)

Lenkung: Lage links / a/wunsch: hydr. Lenkhilfe Motor-Märke HENSCHHEL

Bohrung 100 Hub 125 Steuer-PB 30.00 / 115

Karosserie-Form Normale Kabine, ansonst Einzelanführung (DIN)

Zahl der Plätze: Total 3 (vorn 3 Mitte - hinten - ) Stehfeltra ---

Seitzeltr --- Seitenwagen ---

\*\*\*)

Scheinw. Marke	2/ HELLA oder BOSCH	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Ablendsystem	2/ Duplo	Vorneben Scheinw. (orange)	- H-komb.m/Stopl. (orange)
Markierlichter	2/ in Scheinw. + 2 oben a/Kabinen	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Neblampe	—	[-dach Warnvorrichtung	1/ elektrisches Horn (1-Klang)
Gehörschutz	2/ in komb. Gehäusen (rot)	Rückspiegel	2/ aussen an Kabinentüren
Reifenwärmer	2/ separat, pendelnd	Geschwindigkeitsmesser	mit km/h -Skala
Stoplicht	2/ komb. Blinker (orange)	Reifenlager	keine
Kontrollschlüsselbesetzung	1/ komb. links für hohes Schild		
Rückfahrlicht	—		
Elektr. Anlage	12 / 24 Volt		
Lärmemission	187 dB (A) bei 2'400 U/min -- Auspuff gerade nach hinten geführt.		
Bemerkungen und Ausnahmen	2/ Profilanzeiger (massiv) an Stossbalken montiert.		

- \*) Fahrzeuge die Zollrückkerstattung geniessen, müssen mit einer Anhängervorrichtung (zu Armeedeichselöse passend) und 2 Laschen für Anhänger-Sicherungsseile ausgerüstet sein.
- \*\*\*) Nutzlast: Die erteilte Nutzlast darf in keinem Falle folgende Werte überschreiten:  
5,0 t für formale Brücke - 4,5 t für Kipper-, Kasten- oder Spezialaufbau.
- \*\*\*\*) Ausrüstung: Wird bei Karosserieergänzung oder abgeändert und muss vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme kontrolliert werden.
- +) Neue Bezeichnung für gleichen Motor in Einführung begriffen :  
"6 R 1012" = 6-Zyl., Reihenmotor, Bohrung 100 mm, Hub 125 mm.