

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modell- jahr	Typenschein Nr.				
Einachs-Traktor	M O T R A C	M T Super 13 PS - ONAN-Motor	1958	2 5 0 6				
Merkmale "MT-S" a/Hersteller-Plakette a/Werkzeugkasten-Deckel. - Einachs-Traktor								
Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl. 2					
Hersteller des Fahrgestells	MOTRAC Werke AG., Altstetterstrasse 120, Zürich -48			(CH)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	oben auf Werkzeugkasten-Deckel, auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	oben auf Werkzeugkasten-Deckel & links a/Ventilator-Gehäuse a/Herst.-Plak.							
Motor-Typ	C C K - S / 389 c							
Lage des Motors hinter Achse Motorbremse	-							
Zyl.-Inhalt	820	cm ³	Anhängerbremse	-				
				Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart	mechanisch Seilw./Spill	auf Wunsch				
				Länge 1'600				
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge	3 x 2	Zughaken Eigenfabrikat				
				Breite 1'140				
Antrieb auf beide Räder	Geschw. 1. Gang	2,5 km/h	Spur V.	625/980				
				Höhe -				
Anzahl Achsen	1	Geschw. dir. Gang	15 km/h	Spur H. -				
				Radstand -				
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis -				
				Überhang H. -				
Fussbremse	-							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Einzelradbr., als Stellbremse m/Hebel a/beide Räder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Seil	Innenmasse in mm
leer ohne Anhängervorrichtung	420		Dimension	6.50-16	-	2 Ply	Länge	-
Nutzlast	-	-	Pneu-Tragk.	270	-	-	Breite	-
Gesamtgew.	-	-	Br.-Auflagefl.	-	-	-	Höhe	-
Fabrikgarant.	-	-	Spez. Bedendr.	-	-	-	Höhe Seitenl.	-
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	-		Anzahl Türen	-				
Lenkung	Sterzen		Motor-Marko	ONAN - Minneapolis (USA)				
Bohrung	82,55		Hub	76,20		Steuer-PS 4,154/13		
Karosserie-Form	Einachs-Traktor				(SAE)			
Zahl der Plätze: Total	-		(vorn - Mitte - hinten -)			Stehplätze -		
Sozialssitz	-		Seitenwagen		-			

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	∅ 80 mm	Fahrleistungsanzeiger	-
Abblendsystem	ohne			
Markierlichter	-		Scheibenwischer	-
Neblampe	-		Warnvorrichtung	1/ Hupe
Schlusslicht	2/ auf Rückseite Scheinwerfer **)		Rückblickspiegel	-
Rückstrahler	ohne	**)	Geschwindigkeitsmesser	-
Stoplicht	-		Kühlerflügel	-
Kontrollschildebeleuchtung	-			
Rückfahrlicht	-			
Elektr. Anlage	6 Volt			
Lärmmessung	81 dB bei 2'700 U/min. *)			

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) durch Fliehkraftregler begrenzt.
- ***) Schlusslichter auf Rückseite der Scheinwerfer : Können nicht zugelassen werden da sie blenden. - Es ist ein Rückstrahler von min. 50 mm ∅ hinten links anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 26. 3. 1958

Die Typenprüfungskommission