

Typenbescheinigung für Lastwagen-Fahrgestell

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

leicht/schwer (M. F. V.)

Hersteller des Fahrgestells: Nash Kelvinator Corp., Kenosha (USA) Marke: **NASH**

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): **4** Treibstoff **Benzin**

Leergewicht des Fahrgestells (einschl. Treibstoff,
Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.räder)

total	Vord.'achse	H.'achse
2550 kg	1355 kg	1195 kg

Tragfähigkeit des Fahrgestells:

5200 kg	— kg	— kg
---------	------	------

Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht

7750 kg	— kg	— kg
---------	------	------

*Leergewicht des karrossierten Fahrgestells

— kg	— kg	— kg
------	------	------

*Nutzlast

— kg	— kg	— kg
------	------	------

2.) Fahrgestell.

Zahl der Achsen: **2**

Antrieb: **auf Hinterräder**

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: **auf Chassislängsträger, rechts, vorn, oben**

Achsenabstand: **3988** mm Spurweite: vorn **1510** mm hinten **1700** mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links **15,7** m rechts **15,9** m Lenkung: **links**

Reifendimensionen: vorn: **8.25×20" 10 Ply¹⁾** hinten: **8.25×20" 10 Ply, doppelt¹⁾**

Anhängevorrichtung (System): **—** Höhe ab Boden: **—** mm

Bodenfreiheit: unter Vorderachse: **310** mm, unter Hinterachse: **240** mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: **am Zylinderblock, rechts, vorn, unter 1. Kerze**

Hersteller des Motors: **Nash Motor Div.** Typ: **Ambassador** Art: **Reihenmotor**

Zylinderzahl: **6** Zylinderbohrung: **85,723** mm Kolbenhub: **111,12** mm Takt: **4**

Zylinderinhalt zus.: **3859** cm³ Bremsleistung: **113** PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): **19,597**

3848

19597

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch Wirkend auf ...4 Räder.....
 II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf ...Getriebe (Hinterräder).....
 III. Bremse Art:
 Anlage für Anhängerbremsung: Kuppelungs-System:

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Sealed Beam Abblendsystem: Zweifaden ohne Abblendkappe
 Stand- bzw. Markierlichter: 2, unter Scheinwerfer
 Schlusslicht: 1, komb. Stopplicht: 1, komb. Nummerbeleuchtung: 1, komb.
 Winker:²⁾ System: Lage:
 Blinker: System: Lage:
 Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Hersteller:
 Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: mm Innenbreite: mm
 Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): mm Höhe Seitenladen ab Brücke: mm
 Gesamtbreite des Fahrzeugs: 2230³⁾ mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: mm
 Ueberhang ab Mitte Hinterachse: mm Ueberhang ab Mitte Vorderachse: mm
 Anzahl Türen: Zahl der Sitzplätze (M. F. V.):

Bemerkungen: ¹⁾ Kann bei gleicher Belastung auch mit Hochdruckreifen geliefert werden,
 Dimension 7.50x20", 10 Ply.
²⁾ Nach Karrossierung kontrollieren.
³⁾ Mit Niederdruckreifen (Kreisschreiben Eidg. Justiz- und Polizeidept. vom 27. 1. 48).

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 9. 3. 48. Das Sekretariat:

Nachdruck verboten.
 * Nur bei serienmässig hergestellten Karrosserien.