

Art des Fahrzeuges	Lustwagen		Fabrikmarke	O P E L		Typ	Olympia - <u>Delivery Van</u> Kastenwagen		Modell- Jahr	1958	Typenschlüssel-Nr.	2 5 1 1					
Merkmale "Olympia" vorn, links & rechts seitlich - Ausführung Kastenwagen -																	
"Mod. Lieferwagen" a/Herst.-Plakette						Betriebsstoff	Benzin		Anzahl Zyl.	4							
Hersteller des Fahrzeugteils		Adam OPEL A.G., RUESSELSHEIM (D)															
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Rechts, oben u/Spritzwand & rechts, vorn neben Kühler, a/Herst.-Plakette															
Motor-Nr. eingeschlagen		Rechts, vorn oben a/Motorgehäuse, hinter Benzinpumpe															
Motor-Typ		1,5 L															
Lage des Motors		vorn		Motorbremse		---											
Zyl.-Inhalt		1'488 cm ³		Anhängerbremse		---											
Takte		4		Betriebsart mech., synchr. *)		Sollw./Spill		---									
Kühlung		Wasser		Anzahl Vordritzgänge		3		Zughaken		---							
Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. 1. Gang		35		Spur V.		1'271							
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		125		Spur H.		1'274							
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		---		Wendekreis		10.70/10.27							
Fußbremse		Hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder															
Handbremse		Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder															
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Stz		Innenmasse in mm	
Leer		490		460		950		Dimension		6.40-13		6.40-13		6 Ply		Länge 1'680	
Nutzlast **)		25		540		565		Pneu-Tragk.		520		520		Tubeless		Breite 1'000/1'270	
Gesamtgew.		515		1'000		1'515		Br.-Auflagefl.		---		---		---		Höhe 1'000	
Fabrikgarant.		615		1'000		1'535		Spez. Bodendr.		---		---		---		Höhe Seitenl. ---	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				---				Anzahl Türen		2 + 1 hinten				Überh. H.		940	
Lenkung: Links				links				Motor-Märke		OPEL							
Behrung				80				Kab		74				Steuer-PS		7,578 / 52	
Karosserie-Form				Kastenwagen										(SAE)			
Zahl der Plätze: Total				2				(vorn 2 Mitte - hinten -)				Stehplätze				---	
Sitzplatz				---				Seitenwagen				---					

Scheinw. Marke	2/ BOSCH (symetr. oder asymmetrisch)	Fahrerleuchte	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V=unter Scheinw. (w.) - H=komb. m/Stopl. (orange)	
Markierlichter	2/ in Scheinwerfern	Schaltzwischer	2/ elektrisch
Nebellampe	—	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/ links & rechts (rot)	Rückblickspiegel	2/ links & rechts müssen am Fz.
Rückstrahler	2/ separat unter Schlusslichtern	Geschwindigkeitmesser	1/ km/h -Skala
Stoplicht	2/ unt. Schlussl. komb. m/Blinkern (or.)	Kettstange	Keine
Kontrollschlüsselbeleuchtung	1/ Mitte Hintertüre f. lang. Schild		
Rückfahrlicht	auf Wunsch		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	78 dB(A) bei 4°200 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebe voll synchronisiert (inkl. 1. Gang)
- **) Nutzlast: 565 kg inkl. Fahrer (Grenze der Hinterachs-Belastung).

Schutzvorrichtung: Für hohe Lasten ist eine Schutzvorrichtung hinter dem Fahrer zu verlangen.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 31.3.1958

Die Typenprüfungskommission