

Art des Fahrzeuges Fahrrad Moped	Kl. Mrd.	Fabrikmarke EXPRESS	Typ R. III - Luxus	Modell- jahr 1958	Typenschein Nr. 2 5 1 7 - A
---	----------	------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------------

Merkmale Ausführung mit verchromtem Treibstoffbehälter & länglichem Sportsattel -
 Ab Motor Nr. 2 738 '681 - "Type R III" a/Herst. Pl. Treibstoff Benz./Ölgen. Anzahl Zyl. 1
 Hersteller des Fahrgestells EXPRESS WERKE Aktiengesellschaft, NEUMARKT / Opf. (D)
 Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts oben auf dem Lenkungskopf
 Motor-Nr. eingeschlagen Links, seitlich auf Getriebegehäuse, hinter Tretlager
 Motor-Typ M 53

Lage des Motors unten	Mitte	Motorbremse	-
Zyl.-Inhalt	49	cm ³	Anhängerbremse -
Takte	2	Getriebeart	mechanisch Selbst./Spill -
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge	2 Zughaken -
Antrieb a/Hinterrad		Geschw. 1. Gang	- Spur V. -
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	40 km/h *) Spur H. -
Anzahl Reifen	2	Differential Sperre	- Wendekreis -

Fussbremse Mechan., Innenbacken, Rücktritt durch Gestänge, auf Hinterrad
 Handbremse Mechan., Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderrad

Gewichte	verm.			Bereifung	hinten			Innenmasse in mm
	vern.	hinten	Total		vern.	hinten	Ø/Gr.	
leer	22	30	52	Dimensionen	23x2.25	23x2.25	Moped	Länge -
Nutzlast	13	62	75	Pneu-Trock.	100	100	-	Breite -
Gesamtgew.	35	92	127	Br.-Auflagefl.	-	-	-	Höhe -
Fabrikgarant.	-	-	127	Spez. Bodendr.	-	-	-	Höhe Sattel. -

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. - Anzahl Türen -

Lenkung: Lenker Fahrradlenker Motor-Merke EXPRESS
 Bohrung 4 2 Hub 3 6 Steuer-PS 0,254/ 1,2

Karosserie-Form Fahrrad mit Hilfsmotor (Moped) Ausführung Luxe (DIN)

Zahl der Plätze: Total 1 (vern - Mitte 1 hinten -) Stehplätze -

Schalensitz - Seitenwagen -

Scheinw. Marke 1/ HELLA	Fahrerleuchtungsanlage	-
ABblendsystem 1/ Duplo		
Markierlichter "	Scheibenwischer	-
Nebellampe "	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (***)
Schlusslicht 1/ elektrisch	Rückblendeplak	-
Rückstrahler 1/ komb.m/Schlussl.+ a/Pedalen	Geschwindigkeitmesser 1/ VDO	m/km - Skala
Steuflcht "	KBStoffgur	-
Kontrollschlichtleuchtung "		
Rückfahrlicht "		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmwert	76 dB bei 40 km/h. (**)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Übersetzungs-Verhältnis : Getriebe/Hinterrad = 14 x 33 Zähne
- ***) Mit Ansaugeräuschkämpfer und Original EXPRESS Schalldämpfer. Ab 1.7.1958 dürfen Auspuff- und Motorenlärm die Höchstgrenze von 75 d B nicht überschreiten.
(KS. EJPD v. 24.12.5)
- **) Fahrradglocke zusätzlich montieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 2.4.1958.

Die Typenprüfungskommission