

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Gesellschaftswagen

M A N

SR 280 oder SR 280 H

CH 2524 01

Hersteller

M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, D-8000 München 50 / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette: "SR 280" resp. "SR 280 H" = (Hochdecker)
vor Fahrgestell-Nummer: "197" oder "59." resp. "298" = (Hockdecker)

Herstellerplakette

rechts, vorn im Einstieg

Fahrgestellnummer

rechts, stirnseitig unten auf Traverse, vor Vorderachse

Motorkennzeichen

"D 2566 MT UH" hinten, links oben auf Block angenietete Plakette

Hauptimporteur

A L F A G, AG für Fahrzeuge, Bernstrasse 33, 8952 Schlieren / ZH

Geprüftes Fahrzeug

197 0537 0515

Unveränderliche Zeichen im Typencode

SR 280 / SR 280 H // 197 / 59. / 280

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

6

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchron. (a.w. mit Vorschaltgruppe)

Anzahl Gänge

6 bzw 6x2 Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf HR +)

Dauerbremse

Staudruck, nicht abstufbar

2-Kreis-Kontrolle

je Kreis eine kombinierte Kontrolllampe

Karosserie

Reisebus

Anzahl Türen

3

Geschw. Messer

Tachograph

Sicherheitsgurten

-

Rückspiegel

beidseitig

Unterlegkeil

1/ 370x200x200

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t §)

v

M

h

Masse ++)

§)

innen

ausßen

Achsabstand

6160

Länge

11850

12000

Breite

2300

2500

Doppelachse

v

h

Höhe

1870

3200/3350

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

v

2700

Spurweite

h

-

h

3000

3140

Spurkreis

i

19300

r

19200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

M A N

Typ

D 2566 MT UH

Bauart

Reihe / Turbo

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

hinten

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

125

Hub

155

Hubraum

11407

Steuer-PS

58,10

Leistungs-PS DIN

206 kW (280 PS)

bei U/min

2200

Lärm Nahfeld

99 dB/A bei U/min

2425 *)

Schalldämpfer

1 Topf, 1000 x Ø 305

Abgasprüfung

ECE-24, Bacharach 4,0

Entstörung

-

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

nach Waagschein

§)

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

6000

10000

16000

Reifengröße

11 R 22,5

11 R 22,5

(Varianten

Ply / bar

16 / 7,75

16 / 7,75

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

6000

10800

für V max

105 km/h

105 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

100 (115) km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	SI (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v (E) s I (E) h I (E)
Markierlichter	v A (E) s (E) h R (E)
Zusätzliche Lichter	HR (E) B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Klaxon ETF 4D CH 5 0701 01 1/ Accorsi CA + CB CH 5 0901 01/02 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugschein

Art des Fahrzeuges	Gesellschaftswagen		
Marke und Typ	M A N	SR 280	oder SR 280 H
Typenscheinnummer	CH	2524	01
Karosserie	Reisebus		
Plätze	total	§)	vom
Leergewicht	n, Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	58,10
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	11407

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugschein

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 40,5 km/h, M4, 1A 5,22 = 80,5 dB/A
Motorbremse, 55,2 km/h bzw 2200 U/min = 83,5 dB/A
- +) Feststellbremse : Betriebsdruck über 4-Kreis-Schutzventil, Notlösung über separaten Behälter.
Mechanische Lösevorrichtung = Muttern an Kolbenstange
- ++) Achsabstand-Varianten : Achsabstand 5590 Länge 11430 Ueberhang v 2680 Ueberhang h 3160 Spurkreis- ϕ 17700 mm
5250 10770 2360 3160 16800 mm
- §) Ausrüstung : Masse (Länge, Breite), Gewichte, Anzahl Plätze und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren bzw festzulegen
Original Markierlichter v+h auf Dach werden ausser Betrieb gesetzt und je zwei nach Vorschrift montiert. Nebelschlussleuchte wird ausser Betrieb gesetzt. Sichtwinkel nach innen der Markierlichter vorn und hinten werden durch Stand- bzw Schlusslichter ergänzt

Eintrag Fahrzeugschein

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich

Ersetzt TS CH 2524 01 vom 17.11.77/01.05.79
Erkennungsmerkmale
(16.05.80)

11

Ort und Datum der Prüfung Schlieren, 18.10.78 / Zürich, 08.11.78

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Gesellschaftswagen

M A N

SR 280 oder SR 280 H

CH 2524 01

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 06.06.79 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 288-000 1 (SR 280 H)

Gewichte : Fabrikgarantie für Hinterachse 10'400 kg

Nachtrag vom 14.12.79 in Bern - Mi

Ab Fahrgestell-Nummer : 288-0001

Gewichte : Fabrikgarantie für Vorderachse 6500 kg

Reifenvariante : 12 R - 22,5 Tragkraft V = 6500 kg bei 8,0/ H = 11500 kg bei 8,0

Nachtrag vom 18.01.83 in Bern - Br

Erkennungsmerkmale: vor Fahrgestellnummer "WMA 197" oder "WMA 288"