

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Gesellschaftswagen	M A N	S R 3 2 1 H	CH 2524 04

Hersteller M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, D-8000 München (D)  
 auf Herstellerplakette "SR 321 H"  
 Erkennungsmerkmale vor Fahrgestellnummer "WMA 288....."  
 Herstellerplakette rechts, vorn im Einstieg  
 Fahrgestellnummer vorn rechts, stirnseitig an vorderster Traversen  
 Motorkennzeichen "D 2566 MK UH" hinten, oben links auf Block angeklebte Plakette  
 Hauptimporteur A L F A G, AG für Fahrzeuge, Bernstrasse 33, 8952 Schlieren  
 Geprüftes Fahrzeug WMA2880366B001467

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6  
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe mechanisch synchronisiert  
 Anzahl Gänge 8 Achsantrieb auf Hinterräder  
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder.  
 Hilfsbremse Federspeicher abstufbar, Innenbacken, auf HR.  
Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreis-Schutz-  
ventil; mech. Lösevorr. = Mutttern an Kolbenstange  
 Feststellbremse Staudruck nicht abstufbar; a.W. Telna od. Retarder  
 Dauerbremse Doppelmanometer + Kontrolllampe  
 2-Kreis-Kontrolle

Motor	Marke	Typ	D 2566 MK UH
Bauart	<u>M A N</u>	Reihe (Turbo)	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	125	Hub	155
Hubraum	11407	Steuer-PS	58,10
Leistungs-kW	235 DIN	bei U/min	2200
Lärm-Standmessung	73,0	dB(A) bei U/min	1650
Schalldämpfer	1 Topf 1000 x ø 305 mm		
Abgasprüfung	Bacharach = 5,0		
Entstörung	---		

**Karosserie** Gar  
 Anzahl Türen 3 Geschw. Messer Tachograph  
 Sicherheitsgurten v h  
 Unterlegkegel 1/370x200x200mm Rückspiegel 2/beidseitig  
 Diebstahlsicherung  
 Anzahl Plätze 1 §) v M h  
 Masse innen aussen  
 Länge §) 12000 Achsabstand 6160 /  
 Breite 2500 Doppelachse v h  
 Höhe 3350 Spurweite v h 1800  
 Ueberhang v 2680 Spurweite v h  
 h 3160 h  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurkreis ø l 19900 r 19600

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Ausrüstung §)		
Nutzlast			
Gesamtgewicht	16000		
Fabrikgarantie	6500	10500	16800
Reifengröße	295/80 R 22.5	295/80 R 22.5	
Ply / bar	— / 7,75	— / 7,75	
Tragkraft	6500	11600	
für V max	120	120	
Feigen	mech. Getriebe autom. Getriebe		
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	120		km/h
gemessen km/h bei U/min	Motor		Zapfwelle

Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v l (E) V=s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s I (E) h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h R (E)
Nebelschlusslichter	1/ B (E)
Zusätzliche Lichter	HR (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warmvorrichtungen	mit Wasserpumpe Waschanlage KLAXON ETF 4D CH 5 0701 01 / ACCORSI CH 5 0901 01 oder andere homologierte Modelle 02

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Gesellschaftswagen		
Marke und Typ	M A N	S R 3 2 1 H	
Typenscheinnummer	CH	2524 04	
Karosserie	Car		
Plätze	total	5)	vorn
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	—	Steuer-PS	58,10
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	11407

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

§) Gewichte, Innenabmessungen, Anzahl Plätze, Platzzahltafel, Notausstiege (1 je 10 Personen), Kennzeichnung und Werkzeuge derselben, Bordapotheke und Feuerlöscher sind bei der Einzelabnahme festzulegen bzw. zu kontrollieren.

Bremson, Anfahrvermögen und Unterlegkeil mit 16 t geprüft.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

<p>A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule</p> <p>22) Gesellschaftswagen Autocar</p>	<p>B Fabrikmarke Marque de fabrication</p> <p>M A N</p>	<p>C Typ Modell Type Modèle</p> <p>SR 321 H</p>	<p>D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No</p> <p>2524 04</p>
--	---	---	--

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982  
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

<p>E Motortyp Type du moteur</p>	<p>F Getriebe Boîte de vitesses</p>	<p>G i-Achse i-essieu</p>	<p>H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A</p>	<p>J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1</p>	<p>R Bemerkungen Remarques</p>
<p>D 2566 MK UH</p>	<p>m8, ZF 4 S 120 GP</p>	<p>4,20</p>	<p>84,0</p>	<p>73,0 1650</p>	<p>aa)</p>

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie  
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder  
ou

BOSCH-Schwärzungszahl  
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: D 2566 MK UH

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	0			
	k= 0,10	bei/à	2200	min-1
	k= 0,23	"	1720	"
	k= 0,70	"	1240	"
BOSCH				
BACHARACH = 5,0				

P	k= 0,11	bei/à	1960	min-1
	k= 0,50	"	1480	"
	k= 0,32	"	1000	"

0	b=	bei/à	min-1
	b=	"	"
	b=	"	"

Motortyp / Type du moteur:

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	bei/à	min-1
	k=	"	"
	k=	"	"
	BACHARACH =		

P	k=	bei/à	min-1
	k=	"	"
	k=	"	"

0	b=	bei/à	min-1
	b=	"	"
	b=	"	"

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 26.05.83

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Typenprüfstelle Service d'homologation