

Art des Fahrzeugs Landwirtschafts- Traktor	Fabrikmarke M E I L I	Typ D M 2 0	Modell- jahr 1958	Typenbezeichnung 2 ⁵ 2 5 - A
Merkmale "D.M. 20" a/Herst.plakette, links a/Motorhaube. - ohne Kriechgang -				
Bereifung der Hinterräder = 9 - 24		Betriebsstoff	Dieselöl	Anzahl Zyl. 2
Hersteller des Fahrzeugteils	E. MEILI, Traktorenfabrik, SCHAFFHAUSEN (CH)			
Fahrzeugteil-Nr. eingeschlagen	Links, hinten a/Hinterachs-Gehäuse & a/Herstellerplakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	Rechts, a/Motorblock, hinter Einspritzpumpe & a/Herstellerplakette			
Motor-Typ	A K D S 311 Z			
Lage des Motors	Vorne	Motorbremse	-	
Zyl.-inhalt	1 ⁴ 00 cm ³	Anhängerbremse	-	
Takte	4	Getriebeart	Mechanisch	Seilw./Spill -
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	5	Zughaken	Stecknagel
Antrieb a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	2,6 km/h	Spur V.	1 ² 00
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 km/h	Spur H. 1 ² 50/1 ⁴ 30
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 5.45 / 5.70
Fussbremse	Mechanische Innenbackenbremse auf Differentialwelle, auf Hinterräder			
Handbremse	Mechanische Innenbackenbremse a/ Diff.welle + Einzelradbremse m/sp.Handhebel			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	474	638	1 ¹ 12	Dimension
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	-	-	-	Tractor
Fabrikgarant.	-	-	-	Spax-Bremsdrx
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggesw.	-		Anzahl Türen	-
Lenkung: Lage	Mitte		Motor-Marke	M W M
Bohrung	9 0		Hub	1 1 0
Karosserie-Form	Landwirtschafts-Traktor			
Zahl der Plätze: Total	1 *) (vorn - Mitte 1 hinten -)			Steuer-PS 7,128/ 20 DI
Sozialstz	-			Seitenwagen -

Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrleistungsanzeiger	-
Abblendsystem	2/ Duplo		
Markierlichter	2/ in Scheinwerfer	Scheibenwischer	-
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/elektr. Horn (1-Klang)
Schlusslicht	-	Rückblinkelegetel	-
Rückstrahler	1/ links, a/Kotflügel	Geschwindigkeitsmesser	-
Stoplicht	-	Kühlerfigur	-
Kontrollschildebeleuchtung	-		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84/85 84/85 dB bei 2'100 U/min. **)	- Auspuffaustritt seitl., nach links	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Zusätzlich 2 Hilfssitze auf den Kotflügeln mit Geländer.
- **) Motoren-Drehzahl begrenzt, durch Fliehkraft-Regler

Ort und Datum der Typeprüfung Schaffhausen, den 10.4.1958

Die Typeprüfungskommission