

Art des Fahrzeugs Landwirtschafts- Traktor	Fabrikmarke M E I L I	Typ D M 2 0 A	Modell- jahr 1958	Typenschein Nr. 2°525 - B
--	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------------------

Merkmale "D.M. 20 A" a/Herst.plakette, links a/Motorhaube.- mit Kriechgang -

Bereifung der Hinterräder = 8 - 32 Betriebsstoff Dieseloel Anzahl Zyl. 2

Hersteller des Fahrgestells E. MEILI, Traktorenfabrik, SCHAFFHAUSEN (CH)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Links, hinten a/Hinterachs-Gehäuse & a/Herstellerplakette

Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, a/Motorblock, hint. Einspritzpumpe & a/Herst.plakette

Motor-Typ A K D S 311 Z

Lage des Motors Vorne Motorbremse -

Zyl.-Inhalt 1°400 cm³ Anhängerbremse -

Takte 4 Getriebeart mechanisch Seilw./Spill -

Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtgänge 6 Zughaken Stecknagel

Antrieb a/Hinterräder Geschw. 1. Gang 1,8 km/h Spur V. 1°200

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 20 km/h Spur H. 1°250/1°430

Anzahl Relfen 4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 5.45/ 5.70

Fussbremse Mechanische Innenbackenbremse a/Diff.welle, auf Hinterräder

Handbremse Mechanische Innenbackenbremse a/Diff.welle + Einzelradbremse m/sep.Handhebel

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Sv.	Innenmasse in mm
leer	474	638	1°112	Dimension	5.00-16	8 - 32	-	Länge -
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	435	810	-	Breite -
Gesamtgew.	-	-	-	DF-Auftrag	Tractor	Tractor	-	Höhe -
Fabrikgarant.	-	-	-	Spez. Bodenrdr	4 Ply	4 Ply	-	Höhe Seitenl. -

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. - Anzahl Türen -

Lenkung: Lage Mitte Motor-Marke M W M

Bohrung 9 0 Hub 1 1 0 Steuer-PS 7.128/ 20 DIN

Karosserie-Form Landwirtschafts-Traktor

Zahl der Plätze: Total 1 *) (vorn - Mitte 1 hinten -) Stahplätze -

Sozialsitz - Seitenwagen -

16.

Scheinw. Marke	2/ HELLA	Fahrerichtungsanzeiger	-
Ablendsystem	2/ Duplo		
Markerlichter	2/ in Scheinwerfer	Scheibenwischer	-
Nebellampe	--	Warnvorrichtung	1/ elektr. Horn (1-Klang)
Schlusslicht	-	Rückblinkeplage	-
Rückstrahler	1/ links, a/Kotflügel	Geschwindigkeitmesser	-
Stoplicht	--	Kühlerflügel	
Kontrollschildebeleuchtung	--		
Rückfahrlicht	--		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmemessung	84/85 85/86 dB bei 2'100 U/min. **)	- Auspuffaustritt seitl., nach links	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Zusätzlich 2 Hilfsitze auf den Kotflügeln mit Geländer
- **) Motoren-Drehzahl begrenzt, durch Fliehkraft-Regler

Ort und Datum der Typenprüfung Schaffhausen, den 10.4.1958

Die Typenprüfungskommission