

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE	
20) Kleinbus	MAZDA	E 2000 (SR)	CH	2530 01

Hersteller TOYO KOGYO CO., LTD, Hiroshima / Japan
 auf Herstellerplakette "SR"
 Erkennungsmerkmale "JNZSR1M2200....."
 Fahrgestellnummer "JNZSR1M2200....."
 Herstellerplakette in Kabine, rechts am Türpfosten, neben Sitzlehne
 Fahrgestellnummer in Kabine, rechts oben auf Radkasten, neben Beifahrersitz
 Motorkennzeichen "FE" links, vorn oben auf Motorblock, unterhalb 1. Zündkerze
 Importeur MAZDA (SUISSE) SA, Rue de Vevrot 14, 1217 Meyrin/GE

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>	Marke <u>MAZDA</u>
Federung <u>V=Drehstab/H=Längsblatt;Stossdämpfer V+H= ja</u>	Bauart <u>Reihe</u>
Lenkung <u>mechanisch Zahnstange</u>	Treibstoff <u>B</u>
Achsantrieb <u>auf Hinterräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremsdruckbegrenzer auf die Hinterräder</u>	Bohrung <u>86</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder</u>	Hubraum <u>1998</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Leistung kW <u>62,5 ECE</u>
Dauerbremse <u>---</u>	Md-max Nm <u>151 ECE</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert</u>	Entstörung <u>D</u>
	Schalldämpfer <u>2 Töpfe: 260xØ129 mm / 500xØ174 mm</u>
	<u>"(M) FE50" "(M) FE50"</u>

Karosserie/Ausrüstung Limousine §)
 Anzahl Türen 5 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m(E) hinten ---
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung --- Scheibenwisch. 2
 Treibstofftank 1 / 62 lt. / Stahlblech
 Warnvorrichtung KNIGHTHORN E2 912 e2 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 11 v 2 M 3+3 h 3

Masse	innen	ausßen	Achsabstand	<u>2600</u>
Länge	<u>4690</u>		Doppelachse v	<u>h</u>
Breite	<u>1690</u>		Spurweite v	<u>1450</u>
Höhe	<u>1960</u>		Spurweite h	<u>1410</u>
Überhang vorn	<u>900</u>		Spurkreis ø	<u>10180 r 10100</u>
Überhang hinten	<u>1190</u>		leer	<u>---</u>
Bodenfreiheit	<u>---</u>		beladen	<u>---</u>

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>780</u>	<u>740</u>	<u>1520</u>
Gewichtsverteilung	<u>215</u>	<u>555</u>	<u>770</u>
	<u>995</u>	<u>1295</u>	<u>2290</u>
Fabrikgarantie	<u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>	<u>2520</u>
Reifengröße	<u>6 / 4.5</u>	<u>6 / 4.5</u>	
Ply/bar	<u>1550</u>	<u>1550</u>	
Tragkraft	<u>140</u>	<u>140</u>	
für Vmax	<u>5 J x 14 Stahl</u>		
Felgen			

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>1520/660 kg</u>	mech. Getriebe	<u>---</u>	autom. Getriebe	<u>---</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>---</u>	Geprüfte Anhängelast	<u>850 kg</u>		
Garantierte Dachlast	<u>---</u>	Garantierte Dachlast	<u>100 kg</u>		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>---</u>	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>138</u>		<u>km/h</u>
gemessen	<u>---</u>	gemessen	<u>---</u>	Motor	<u>---</u>
	<u>---</u>		<u>---</u>	Zapfwelle	<u>---</u>

Geräuschmissionen		Vorbefahrt	Standmessung		Bemerkungen
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	
m5	4,10	73,5	74,0	3750	aa)

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart	<u>Kleinbus</u>
Marke und Typ	<u>M A Z D A E 2 0 0 0</u>
Typenschein-Nr. CH	<u>2530 01</u>
Karosserie	<u>Limousine</u>

Abgasmissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH
m5	4,10	—	—	—	0,9	800	

Plätze	Total	<u>11</u>	vorn	<u>2</u>
Leergewicht	<u>1520</u>	Treibstoff	<u>B</u>	
Nutzlast	<u>—</u>	Hubraum	<u>1998</u>	
Gesamtgewicht	<u>2520</u>	Steuer-PS	<u>10,2</u>	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

§) Ausrüstung : Platzzahltafel und Kennzeichnung des Notausstieges (Seitentüre rechts) erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Genève, 26.04.84.
 Vn/PR Bezn, 20.07.84.

Ersetzt Typenschein vom 26.04.84 (Motorkennzeichen)

Eldg. Typenprüfstelle

20) Kleinbus

M A Z D A

E 2000
S R

CH 2530 01

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 21.10.86 in Bern - PR (Lärmvorschriften 01.10.86 erfüllt)

Motorleistung : 63 kW DIN bei 4700 U/min.

Md-max. : 153 Nm DIN bei 2800 U/min.

Lärmdämpfung : Auspuffanlage unverändert

2-teilige Motorhaube mit Lärmdämmatte belegt.

Abschlussblech hinter Motor mit Lärmdämmatte belegt.

2-teilige Gummischürzen in vorderen Radkasten.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) I-A

(H) Vorbeifahrt; dB/A

(J) Standmessung
dB/A min-1

(R) Bemerkungen

FE

m5

4,10

73,0

69,0 3525

aa)

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

FE

m5

4,10

—

—

—

0,9 800

Rauchemissionen

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

b = bei min-1

b = bei min-1

b = bei min-1

(O + P) nach ECE-24

k = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen