

Art des Fahrzeugs Lastwagen - Fahrgestell	Fabrikmarke MERCEDES - BENZ	Typ LP 5000 b/42	Baujahr 1958	Typenschema Nr. 2 531 -				
Merkmale "LP.5000 b" a/Herst.plakette - Frontlenker - Radstand 4'200 mm								
Estrichstoff Diesolöl			Anzahl Zyl. 6					
Hersteller des Fahrzeugs	DAIMLER - BENZ AG., STUTTGART-Untertürkheim, Werk Gaggenau (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	Rechts, vorne, seitt. a/Längsträg. (hint. Luftfilter) & a/Herst.Pl.							
Motor-Nr. eingeschlagen	Rechts, hinten a/Motorblock, a/Herstellerplakette							
Motor-Typ	O M. 3 2 6							
Lage des Motors	vorne Motorbremse Auspuff-Staudruckbremse "D.B."							
Zyl.-Inhalt	10'810 cm³	Anhängerbremse	Anschl. f/indir. Bremsg. (Druckl.)	Außenmaß in mm				
Takte	4	Getriebeart	Mechanisch Schw./Spill -	Längem/Zueh. 7'640				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6 Zughaken Automatisch	Greifh. 2'250/2'250				
Antrieb a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang 6,4/7,2/8,5 * Spur V. 1'930			Höhe 2'570				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 60/68/80 km/h * Spur H. 1'680		Radstand 4'200				
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	- Wendekreis 16,0 / 15,0	Oberhang K. 2'030				
Fussbremse	Reine Druckluftbremse (IB), auf alle Räder							
Handbremse	Mech. IB. Bremse / Ratschenbremse m/Gestänge, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Ex.	Innenmaß in mm
Isor o/Kab.	3'070	1'930	5'000	Dimension	10.00-20	10.00-20	14 Ply	Länge
Nutzlast	-	-	**)	Pass-Tragk.	2'600	2'600	-	Greifh.
Gesamtgew.	-	-	-	Dr.-Auflagefl.	-	-	-	Höhe
Fabrikgarant.	4'500	7'600	11'400	Spez. Bodendr.	-	-	-	Höhe Sattel.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	27'400		Anzahl Türen		2 (Kabine)			
Lenkura: Lage	Links	-	Frontlenker	Motor-Marke	MERCEDES - BENZ			
Bohrung	1 2 8	Hub		1 4 0		Steuer-PS 55.05/172 DIN		
Karosserie-Form	Frontlenker - Kabine (Schweizer-Fabrikat : Flückiger - Huttwil)							
Zahl der Plätze: Total	2 (vorn 2 Sitze - hinten - )			Stehplätze				
Sitzflusssitz	-			Seltanwagen -				

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	***)	Fahrlichtanzeiger	4/ Blinker m/Kontrollampe V= Seitlich (orange) - H= komb. m/Stopl. (orange)
Abblendsystem	2/ Duplo		Scheibenwischer	2/ Druckluft
Markierlichter	2/ in Scheinwerfer		Warnvorrichtung	1/ elektr. Horn (1-Klang)
Hobellampe	-		Rückblickspiegel	2/ seitl. aussen an Kabine
Schliesslicht	2/ in komb. Gehäusen (rot)		Geschwindigkeitmesser	mit km/h - Skala
Reflektorzähler	2/ separat		Kühlerfigur	keine
Stoplicht	2/ komb. m/Blinker (orange)		Kontrollschlüsselbeleuchtung	1/ komb. links, für hohes Schild
Rückfahrlicht	-		Elektr. Anlage	( 2 x 12 ) 24 Volt
Leistung	84	Ebenx	dB bei 2'000 U/min.	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \* ) Abhängig von der gewählten Hinterachs-Untersetzung
- \*\* ) Nutzlast : Die erteilte Nutzlast darf in keinem Falle folgende Werte überschreiten :  
5,0 t. für feste Brücke - 4,5 t. für Kipper-, Kasten- oder Spezialaufbau.
- \*\*\* ) Ausrüstung : Wird bei Karosserieergänzung oder abgeändert und ist bei der Einzelabnahme vom kant. Experten zu kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, den 11.4.1958

Die Typenprüfungskommission