

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-Jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	F O R D (USA)	FAIRLANE 500 - SIX - *) FORDOMATIC	1958	2' 5 3 3
Merkmale "FAIRLANE 500" seittl. a/hint. Kotflügeln - Automat. FORDOMATIC-Getriebe -				
6-Zyl.-Motor		Estrichstoff Benzin		Anzahl Zyl. 6
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Division (USA) - Montage Antwerpen				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts, oben a/Längsträger, gegenüber Anlasser (**)				
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, hinten a/ Kurbelgehäuse, oberhalb Anlasser (**)				
Motor-Typ I - SIX "Mileage Maker"(OHV)				
Lage des Motors vorne Motorbremse -				
Zyl.-Inhalt 3'643 cm³ Anhängerbremse -				
Auslenkungsmaß in mm				
Takte	4	Getriebeart	automatisch	Seilw./Spill -
Länge		5'258		
Kühlung	Wasser	Anzahl Verwärtungsringe	3 (***)	Zughaken -
Breite		1'990		
Antrieb	a/hinterräder	Geschw. I. Gang	-	Spur V. 1'498
Höhe		1'475		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	150 km/h	Spur H. 1'432
Radstand		2'997		
Anzahl Reifen	4	Differentialverz. -	Wendekreis 12.35/12.25	
Überhang H. 1'350				
Fußbremse Hydraulische IB-Bremse, a/alle Räder (a/W.: m/Unterdruck-Bremshilfe)				
Handbremse Mechanische IB-Bremse, Kabelzug, auf Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
	910	700	1'610	7.50-14
leer			Dimensionen	7.50-14
Nutzlast	181	269	450	Proz.-Tragk.
				575
Gesamtgew.	1'091	969	2'060	Dr.-Auflagefl.
				-
Fabrikgarant.	-	-	-	Spez. Bedendr.
				-
Fabrikgarant. msz. Gesamtzugzw. - Anzahl Türen 2 oder 4 (*)				
Lenkung: Lage Links - (a/W.: hydr. Lenkhilfe) Motor-Marko FORD				
Bohrung 91,948 Hub 91,440 Steuer-PS 18.554/145				
Karosserie-Form Limousine *) (SAE)				
Zahl der Plätze: Total 5 - 6 (vorn 2-3 Mitte - hinten 3) Stehplätze				
Scheitel - Seitenwagen -				

****)

4/ Blinker m/Kontrollampe
v= komb. m/Markierlicht (w)
-- H= komb. m/Stopl. (rot)

Schaltw. Marke	4/ 2 europ. asym.+ 2 Sealed Beam	Fahrlichtungsanziger
Abblendsystem	2/ Duplo asytretrisch	
Markierlichter	2/ komb. m/Blinker üb.Stosstange	Scheibenwischer 2/ Vakuum
Wasserpumpe	-	Verbreiterung 1/ elektrisches Horn (2-Klang)
Schlusslicht	4/ je 2 pro Seite komb.	****)
Rücklichter	2/ komb. m/äuss. Schlussl.	Rücklichter 1/ Mitte, oben a/Windschutzscheibe
Stoßlicht	2/ komb. m/ Schlussl. & Blinker	Geschwindigkeitsmesser mit km/h - Skala
Kontrollschalter	1/ unt. Kofferdeckel f.hohes Schild	Kühler für Keino - (Teilweise versenktes Marken-Emblem)
Rückfahrlicht	-	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmleistung	85 Wäsk dB bei 4'600 U/min. - Auspuffrohr gerade nach hinten geführt.	
Bemerkungen und Ausnahmen		

*) Karosserie-Ausführungen : 58 B TOWN SEDAN = 4 Türen mit Mittelpfosten
57 A TOWN VICTORIA = 4 Türen ohne Mittelpfosten
63 A CLUB VICTORIA = 2 Türen ohne Mittelpfosten

**) Vorsitzer zu Fahrgestell- & Motor-Nr. = " A.8. ABX ... "

***) Automat. FORDOMATIC-Kraftübertragung : (Drehmomentwandler mit 3-Gang-Planeten-Getriebe). Mechan. Verriegelung in Stellung "p".

****) Scheinwerfer: 4, zulässig gem. EYPD vom 13.9.1957

Innere Paar : Sealed Beam "TUNGSOLO" (nur Fernlicht)
Aeusseres Paar : europ. Einsätze mit asymetr. Duplo-Abblendung.

*****) Schlusslichter: Die inneren Schlusslichter (a/Kofferdeckel) dürfen in der Schweiz nicht angeschlossen sein, da maximal 2 Schlusslichter zulässig.
(Original-Schaltung: Inneres Paar: nur Schlusslichter
Aeusseres Paar: Schlusslichter komb. m/Stopl. und Blinker).

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 16.4.1958

Die Typenprüfungsstelle