

Art des Fahrzeuges Kl. Mrd.	Fabrikmarke B I N E T T A	Typ III	Modell- Jahr 1958	Typenschein Nr. 2'535 / A
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Merkmale "Typ BINETTA III" rechts a/Lenk.führg., a/Hersteller-Plakette -"BINETTA" links & rechts a/Treibstoffbehälter & hint.Kotflügel (+) Betriebsstoff Benzin/Oelgem. Anzahl Zyl. 1
 Hersteller des Fahrzeugstells Aug. RABENREICK GmbH., BRACKWEDE i/Westf. (D)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts, a/oberem Teil der Lenkerführg. & a/Hersteller-Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen Vorn, a/Zylindembdeckblech, bei Auspuffaustr., a/Hersteller -Plakette

Motor-Typ 50 - mit Gebläse

Lage des Motors Unten, Mitte Motortrense ---

Zyl.-inhalt 47 cm³ Anhängerbremse --- Außenmasse in mm

Takte 2 Getriebeart Mechanisch Seilw./Spill --- Länge 1'850

Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 3 Zughaken --- Breite 620

Antrieb a/HR Geschw. 1. Gang ca. 18 km/h Spur V. --- Höhe 900

Anzahl Achsen 2 Geschw. dlr. Gang 40 km/h *)Spur H. --- Radstand 1'205

Anzahl Reifen 2 Differentialsperra -- Wendekreis -- Überhang H. --

Fussbremse Mechanisch, IB., Zentraltrommel, Rücktritt m/Gestänge, auf Hinterrad

Handbremse Mechanisch, IB., Zentraltrommel, Kabelzug, auf Vorderrad

Gewichte	vorn	hinten	Total	Berufung	vorn	hinten	SALX	Innenmasse in mm
leer	26	30	56	Dimensionen	23x2.25	23x2.25	Hoped	Länge --
Nutzlast	30	45	75	Pneu-Tragk.	100	100	-	Breite --
Gesamtgew.	56	75	131	Dr.-Auflagefl.	-	-	-	Höhe --
Fabrikgarant'	-	-	145	Spez. Bodendr.	-	-	-	Höhe Seitenl. --

Fabrikgarant. max. Gesamttraggew. -- Anzahl Türen --

Lenkungsstange Fahrradlenker Motor-Marko SACHS

Bohrung 38 Hub 42 Steuer-PS 0,242 / 2,2

Karosserie-Form Fahrrad mit Hilfsmotor (Moped) (DIN)

Zahl der Plätze: Total 1 (vorn - Mitte 1 hinten -) Sitzplätze -

Sitzverstell -- Seitenwagen --

Scheinw. Marke	1/ HELLA(elliptisch)	Fahrlichtanzahl	-
Abblendsystem	1/ Duplo		
Markierlichter	-	Scheinwerfer	-
Wachlampe	-	Warnvorrichtung	1/elektr. (Schnarre) + 1 F'rad-Glocke
Schlusslicht	1/ elektrisch	Rücklichtanlage	-
Rückstrahler	1/komb. m/Schlusslicht + Pedal	Geschwindigkeitmesser	VDO mit km/Std-Skala
Stoplicht	-	Kennzeichner	-
Kontrollschlüsselrichtung	-		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage		6 Volt	
Lernanweisung 74-75 FK63 bei 40km/h. (**)			

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Übersetzungs-Verhältnis : Ausgang Getriebe/Hinterrad = 12 x 32 Zähne
Eingepresste Hülse 8 mm. ϕ im Vergaser
- ***) Mit Ansaugeräuschkämpfer BING auf Vergaser und Auspufftopf SACHS "A B 1092 (P)"
- +) Tourenlenker aus gepresstem Stahlblech - Ohne verchromte Kotflügelabstützung vorn.

Ort und Datum der Typenprüfung

Lausanne, 15.4.1958

Als Typenprüfungskommunikation