

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
20) Kleinbus	MITSUBISHI	L 300 (L035G)	CH 2537 01

Hersteller MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "L035G"
Fahrgestellnummer "JMBL035GV..4....."
 Herstellerplakette im Personenraum, rechts oben an Türpfosten neben Beifahrersitz
 Fahrgestellnummer rechts, Mitte seitlich auf Fahrgestell-Längsträger
 Motorkennzeichen "4G62" rechts, seitlich auf Motorblock, hinter Alternator
 Importeur MNC-AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Fahrgestell
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4
 Federung v-Drehstab-, h-Blattfedern, Stossdämpfer v+h
 Lenkung Kugelumlauf, hydr. Lenkhilfe auf Wunsch
 Achsantrieb Allrad, vorne ausschalbar
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v+Sch/h-Trommeln, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Proportionalventil verzögerungsabhängig, wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor
 Marke MISUBISHI Typ 4 C 62
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 80,6 Hub 88,0
 Hubraum 1795 Steuer-PS 9,14
 Leistung kW 60 (EWG) bei min-1 5500
 Md-max Nm 132 bei min-1 3000
 Entstörung Art: D
 Schalldämpfer 1 Topf 350x226x121 mm, Kennzeichen "M 21"

Karosserie/Ausrüstung §) Limousine
 Anzahl Türen 5 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m (E) hinten
 Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2 Blatt
 Treibstofftank 1/60 l/Stahl
 Warnvorrichtung KNIGHT, E 874/875 oder andere homologierte

Gewichte vorn hinten Total
850 620 1470
 Leergewicht 245 700
 Gewichtsverteilung 1095 1075 2170
 Fabrikgarantie 2200
 Reifengröße 195 R 14 C 195 R 14 C +)
 Ply/bar 6 / 3,0 6 / 3,0
 Tragkraft 1400 1400
 für Vmax 130 130
 Felgen 5 J x 14, ET 27 mm, Stahl +)

Anzahl Plätze z) T 10 v 2 M h8
 Masse innen ausßen
 Länge 1135 §) Achsstand 2200
 Breite 1695 Doppelachse v h
 Höhe 1925 Spurweite v 1390
 Überhang vorn 970 Spurweite h 1365
 Überhang hinten 965 Spurradius ø 10900 10400
 Bodenfreiheit leer 170/190 beladen 160/180

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst mech. Getriebe autom. Getriebe
1800/600
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 1800
 Garantierte Dachlast 150
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 125 km/h
 gemessen km/h bei min-1 Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A	min-1	
m10	4,88	74,5	72,0	4125	

Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer
Getriebe	I-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH
m10	4,88	13,17	1,62	1,65	1,2	820	26 0602 01

Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Fahrzeugart	<u>Kleinbus</u>	
Marke und Typ	<u>MITSUBISHI L 300</u>	
Typenschein-Nr. CH	<u>2 5 3 7 0 1</u>	
Karosserie	<u>Limousine</u>	
Plätze	Total <u>10 x)</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1470</u>	Treibstoff <u>B</u>
Nutzlast	<u>-</u>	Hubraum <u>1795</u>
Gesamtgewicht	<u>2200</u>	Steuer-PS <u>9,14</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : 195 SR 14 Tragkraft pro Achse 1300 kg bei 2,30 bar, V/max. 180 km/h
 205 R 14 C, 6 PR, " 1850 " 3,75 " V/max. 140 km/h (H)
- Felgenvariante : 6 J x 14, ET 27 mm, Stahl
- §) Ausrüstung - auf Wunsch mit Reserveradhalterung vor Fahrzeugfront erhältlich; Fahrzeuglänge = 4400 mm.
 - Kotschutzklappen hinten erforderlich.
 - Platzzahltafel und Notausstieg bei Einzelabnahme kontrollieren.
- x) Anzahl Plätze : als Schulbus = 2 Erwachsene und 14 Kinder (Eintrag Code 129)

Ort und Datum der Prüfung

Winterthur, 15.5.85
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle