

Art des Fahrzeuges Kleinbus	Fabrikmarke MERCEDES-BENZ	L 306 D 14 Plätze	Typenschein-Nummer CH 2540 20
--------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "306 D" beidseitig auf Türen
 "L 306D" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "606 1" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615.917.." links hinten seitlich auf Motorblock
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marko <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>615.917</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>) Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>-</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>14</u> ; vorn <u>2; 3; 3; 3; 3;</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>	
	Spurkreis L <u>13,10</u> R <u>13,10</u>	
Achsabstand	<u>2940 / () / ()</u>	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5030</u>	<u> </u>
Breite	<u>1830</u>	<u> </u>
Hohe	<u>2030-2425</u>	<u> </u>
Ueberhang V	<u>1120</u>	<u> </u>
H	<u>970</u>	<u> </u>
S	<u> </u>	<u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	Leergewicht	<u>1060</u>	<u> </u>	<u>660</u>
Nutzlast	<u>315</u>	<u> </u>	<u>665</u>	<u>980</u>
Total	<u>1375</u>	<u> </u>	<u>1325</u>	<u>2700</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u> </u>	<u>1750</u>	<u>3100</u>
Reifen-Dimens.	<u>17 R 380 G od. 6.70 R 15 C 8 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u>	<u>(4,75)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,75)</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>gebremst = 1200 kg</u>			
	<u>ungebremst = 500 kg</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus

Marke & Typ MERCEDES-BENZ L 306 D

Typenschein-Nummer CH 2540 20

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 14 (Vorn) 2

Leergewicht 1720 Treibstoff D

Nutzlast - PS 11,19

Gesamtgew. 3100 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
 Durch den Importeur angebracht: Platzzahltafel und Kennzeichnung der Notausstiege
Notausstiege gemäss Schreiben der Eidg. Pol. Abt. vom 18.6.71:
 Beide Türen vorn + Passagierraumtüre

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission