

Gesellschaftswagen MERCEDES - BENZ 0 302 11 R (PTT-Ausführung) CH 2540 22

ERKENNUNGSMERKMALE "0 302 11R" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn beim Einstieg, auf vorderem Türpfosten
"CH 302 291 .." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. ("CH" nicht auf Plakette)

Fahrgestellnummer eingeschlagen im Motorraum, links oben auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "OM 355 V" hinten rechts am Motorblock, angenietete Plakette
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERFAG AG, Schlieren

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckl.-hydr.2-Kr.IB,auf alle Räder *)</u>	Typ <u>OM 355 V</u>
Hilfsbremse <u>Federspeicher, Dauerbremse Staudruck abstufbar</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>IB,a.Hinterräder *)</u>	Bohrung <u>128</u> Hub <u>150</u>
Getriebeart <u>Automat +)</u> <u>3 Stufen + 2-Gangachse</u>	Hubraum <u>11575</u> cm ³ Steuer-PS <u>58,95</u>
Diff. Sperre <u>a.Wunsch</u> Zughaken <u>Kugel</u> Höchstgeschwind. <u>100 ++</u> km/h	Leist.-PS <u>240</u> (DIN) bei <u>2200</u> U/min

KAROSERIEFORM <u>Car</u> Anz. Türen <u>3</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>(PTT Normkarosserie)</u> Schiebgedach <u>-</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>2380</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>43</u> ; vorn <u>1</u> ; + <u>12</u> Stehplätze <u>++</u>	Lärmdämpfung <u>1/Topf 680xØ 290 mm</u> Racharach: <u>3</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1950 H 1790
 Spurbereich L 16,9R 16,6

Achsabstand 5050 / () / () / ()

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>10470</u>	
Breite	<u>2300</u> (kontrollieren!)	
Höhe	<u>2950</u>	
Ueberhang V	<u>2050</u>	
H	<u>3370</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>2500</u>		<u>6710</u>	<u>9210</u>
Nutzlast	<u>1245</u>		<u>2605</u>	<u>3850</u>
Total	<u>3745</u>		<u>9315</u>	<u>13060</u>
Fabrik-Garantie	<u>4700</u>		<u>9400</u>	<u>13500</u>
Reifen-Dimens.	<u>9.00 - 20 X Radial</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>5000(7,0)</u>		<u>9480(7,0; 80 km/h)</u>	
			<u>9200(7,0;100 km/h)++</u>	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 24 V

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht V=weiss / H=rot CH 1 0804 01
 Warnvorrichtung HELLA 002 625 95 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler H+seitl.: I (E)
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte separat Schildform Einheitsformat
 Rückspiegel 1/innen+2/beidseit. Geschw. -Messer Tachograph
 Richtungsblinker Anordnung III
 Vorn -seitl.: 4(E) seitl. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden
 Unterlegekeil: 1/320 x 200 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Gesellschaftswagen
 Marke & Typ MERCEDES-BENZ O 302 11R
 Typenschein-Nummer CH 2540 22
 Karosserieform Car
 Plätze : Total 43; vorn: 1;+12 Stehpl.
 Leergewicht 9210 Treibstoff D
 - PS 58,95
 Nutzlast - Hubraum 11575
 Gesamtgew. 13060 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = CH302.291.10.022573

*) Kreisausfallkontrolle Betriebsbremse:

Druckluftteil = Doppelmanometer und Kontrolllampe

Hydraulikteil = Niveauekontrolle Bremsflüssigkeitsbehälter über Kontrolllampe

Federspeicher: abstufbar; Notlösevorrichtung = Druckknopf; Druckluft aus Behälter der Nebenverbraucher; mech. Lösevorrichtung = Gestänge+) Getriebeart : auf Wunsch mit mech. Getriebe 4x2= 8 Gänge (2-Gangachse) od. 6 Gänge++) Eintrag im FahrzeugausweisLinienverkehr: 43 Sitzplätze + 12 Stehplätze, V/max. 80 km/hReisebus : 43 Sitzplätze + 834 kg Zuladung, V/max. 100 km/hErsetzt TS CH 2540 22 vom 7.-8.8.73Auslassen der Bemerkung +++ Karossiers (27.11.73)

Schlieren, 7.+8.8.73