

EIGENÜBUNGSGRUPPE FÜR MOTORFAHRZEUGE

Gesellschaftswagen  
(Fahrgestell)      MERCEDES - BENZ      0 302 11 R      CH 2540 23

ERKENNUNGSMERKMALE "0 302 11R" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn beim Einstieg, auf vorderen Türpfosten  
"CH 302 291 ..." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. ("CH" nicht auf Plakette)

Fahrgestellnummer eingeschlagen im Motorraum, links oben auf Längsträger  
Motorkennzeichen eingeschlagen "OM 355 V" hinten rechts am Motorblock, angeklebte Plakette  
Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D)      Importeur MERFAG AG., Schlieren

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb, Hinterräder	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft-hydr.2-Kreis, IB, auf alle Räder *</u>	Typ <u>OM 355 V</u>
Hilfsbremse <u>Federspeicher, IB Dauerbremse Staudruck n.W.abst.</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>abstufbar, a.HR*</u> Anhängerbr.	Dohrung <u>128</u> Hub <u>150</u>
Getriebeart <u>Automat 3 Stufen + 2-Gangachse +</u>	Hubraum <u>11575</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>58,95</u>
Diff. Sperre <u>n. Wunsch</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h	Leist.-PS <u>240</u> (DIN) bei <u>2200</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Car</u> Anz. Türen <u>j.n.Aufbau</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>2380</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>  </u> ; Mitte <u>  </u> ; hinten <u>  </u> ; Stehplätze <u>  </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 680xØ 290</u> Echcharach: <u>3</u>

**ABMESSUNGEN** Spurweite v 1950 H 1790 §)  
Spurkreis L 16,9 R 16,6

Achsabstand 5050 /    /   

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>10245</u>	<u>  </u>
Breite	<u>2300</u>	<u>  </u>
Höhe	<u>§</u>	<u>  </u>
Ueberhang V	<u>2050</u>	<u>  </u>
H	<u>3145</u>	<u>  </u>
S	<u>  </u>	<u>  </u>

**GEWICHTE**      Vorn      Mitte      Hinten      TOTAL

Leergewicht je nach Aufbau    §)

Nutzlast je nach Aufbau   

Total   

Fabrik-Garantie 4700    9400 13500

Reifen-Dimens. 9.00-20 X Radial

Tragkraft p. Achse 5000 (7,0) 9200 (7,0)

Fabrikgar. max. Gesamtzuggewicht  
Anhängelast    kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 v  
Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden  
Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR  
Markierlicht V=weiss / H=rot CH 1 0804 01  
Warnvorrichtung HELLA 002 625 95 (dB) A  
Scheibenwischer 2/elektrisch (2 stufen) Waschanlage vorhanden  
Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler H+seitl.: I (E)  
Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat  
Kontroll-Nr. -Bel 2/Mitte separat Schildform Einheitsformat  
Rückspiegel 1/innen+2/beids. Geschw.-Messer Tachograph  
Richtungsblinker Anordnung III  
Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)  
Warnblinkanlage vorhanden  
Unterlegekeil: 1/320 x 200 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
Art des Fahrzeuges Gesellschaftswagen  
Marke & Typ MERCEDES - BENZ  
O 302 11 R  
Typenschein-Nummer CH 2540 23  
Karosserieform  
Plätze : Total je n.Aufb (Vorn)  
Leergewicht lt. Waagschr Treibstoff D  
Nutzlast je n.Aufbau PS 58,95  
Hubraum 11575  
Gesamtgew. - Anhängelast -  
Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = CH302.291.10.022573

\*) Kreisausfallkontrolle Betriebsbremse:

Druckluftteil = Doppelmanometer und Kontrolllampe

Hydraulikteil = Niveauekontrolle Bremsflüssigkeitsbehälter über Kontrolllampe

Federspeicher : Notlösevorrichtung = Druckknopf; Druckluft aus Behälter der Nebenverbraucher; mech. Lösevorrichtung = Gestänge

+ ) Getriebeart : auf Wunsch mit mech. Getriebe 4x2= 8 Gänge (2-Gangachse) od. 6 Gänge

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung sowie Belastung der HA (Bereifung) sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Schlieren, 7.8.73