

Kleinbus

MERCEDES-BENZ

0 309 D

Hersteller

DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)

Erkennungsmerkmale

"0 309 D" auf Hersteller-Plakette, -Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. *) "30917. 10" = Linkslenkung / "30917. 20" = Rechtslenkung, -Am Fahrgestell zusätzlich "CH" vor Vorziffer.

Herstellerplakette

rechts, Fahrgastraum, vor Türe

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger

Motorzeichen

"616....." links, hinten am Block (vor Motor-Nr.)

Hauptimporteur

MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren

Geprüftes Fahrzeug

Unveränderliche Zeichen im Typencode

0 309 D / CH30917....

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

6

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse,

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontr. od. Druckdiff.-Schalter; sep. Kontroll

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

+)

Rückspiegel

2/beidseitig

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

V=Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

1 14.++) v. 2

M 3+3... h 3 ++)

Masse

Innen

ausson

Länge

3300

5040

Achsabstand

2950

Breite

1860

2145 (S)

Doppelachse

v

h

Höhe

1720 *)

2650

Spurweite

v 1720

h 1492

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

720

Spurweite

h

h

1050

1370

Spurkreis

l 9900

r 9900

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

MERCEDES-BENZ

Typ

616

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

91

Hub

92,4

Hubraum

2404

Steuer-PS

12,24

Leistungs-PS

65 DIN

bei U/min

4200

Lärm

82 dB/A

bei U/min

4300

Schalldämpfer

1 Topf 620x175 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 4

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1160

1360

2520

Nutzlast

195

785

980

Gesamtgewicht

1355

2145

3500

Fabrikgarantie

3500

Reifen größe

6.00-16 C

6.00-16 C

(Varianten

Ply / bar

8 / 4,0

8 / 4,0

vgl. Bemer-

Tragkraft

1500

2850

kungen)

für V max

120 km/h

120 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung		Angaben für den Fahrzeugausweis	
Fernlichter	HCR H4 (E)	Art des Fahrzeuges	Kleinbus
Abblendlichter	HCR H4 (E)	Marke und Typ	MERCEDES-BENZ 0 309 D
Standlichter	A (E) in HCR	Typenscheinnummer	CH 2540 37
Schlusslichter	R-S1 (E)	Karosserie	Limousine
Bremslichter	R-S1 (E)	Plätze total	14 ++) vorn 2
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)	Leergewicht	2520
Rückstrahler	v s h I (E)	Nutzlast	---
Markierlichter	v A (E) § s h R (E) §	Gesamtgewicht	3500
Zusätzliche Lichter		Treibstoff	D
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte, unter Hecktüre	Steuer-PS	12,24
Schobenwischer	2/ Blatt mit // // // Waschanlage	Hubraum	2404
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 029 CH 5 0301 07 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle		

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Erkennungsmerkmale : CH 309172 .. = Innenhöhe 1750 mm) Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
CH 309170 .. = Innenhöhe 1600 mm
- +) Sicherheitsgurten : ab 1.1.76 erforderlich.
- ++) Anzahl Plätze : Da bei der Originalausführung mit 15 Plätzen die Gesamtgewichtsgarantie (3500 kg) überschritten wird, muss die Platzzahl, durch entfernen eines Sitzes der hintersten Reihe, auf 14 Plätze reduziert werden.
- §) Ausrüstung : Markierlichter vorn und hinten erforderlich.
Platzzahltafel, Kennzeichnung der Notausstiege (hinterste Seitenfenster links und rechts) sowie 2 Hammer zu Notausstieg müssen vorhanden sein.

12 Ort und Datum der Prüfung

Schlieren, 9.9.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Kleinbus

MERCEDES-BENZ

0 3 0 9 D

CH 2540 37

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 14. Dezember 1978 in Bern - Br

Geräuschemessung nach BAV

Vorbeifahrt : 26,65, M2, iA 5,857, 80,25 dB/A

Nahfeld : 97 dB/A bei 4850 U/min

Lärmdämpfung : Abdeckschürzen in den Radkasten sowie hinter der Kabine
Auspufftopf mit zusätzlicher Ummantelung