

Art des Fahrzeuges  
Gesellschaftswagen  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke

MERCEDES - BENZ

Typ

0 303/9R Motor: OM 401.XI

Typenschein-Nummer

CH 2540 60

Hersteller DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)  
 Erkennungsmerkmale "O 303/9 R" auf Hersteller-Plakette  
 "301-1...-" vor Fahrgestell-Nr.  
 Herstellerplakette rechts, vorn im Einstieg  
 Fahrgestellnummer rechts, im vorderen Kofferraum, stirnseitig auf Traversen  
 Motorkennzeichen "OM 401.I" links, hinten seitlich auf Block (Plakette)  
 Hauptimporteur MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren  
 Geprüftes Fahrzeug 301-160-13-007822

Fahrgestell  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6  
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe mechanisch synchronisiert  
 Anzahl Gänge 6 Achsantrieb auf Hinterräder  
 Betriebsbremse drucklufthydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, Druckreduzierventil auf die Hinterräder  
 Hilfsbremse { Federspeicher abstufbar, auf ER, Betriebs- + Notlöse-  
 löse- druck über 4-Kreis-Schutzventil; mechanische  
 Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder  
 Feststellbremse Staudruck nicht abstufbar \*)  
 Dauerbremse Staudruck nicht abstufbar \*)  
 2-Kreis-Kontrolle \*\*)

Motor  
 Marke MERCEDES Typ OM 401.XI  
 Bauart Y Takle 4  
 Treibstoff D Lage hinten  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6  
 Bohrung 125 Hub 142  
 Hubraum 10450 Steuer-PS 53,22  
 Leistungs-kW 150 bei U/min 2300  
 PS 204 DIN  
 Lärm-Nahfeld 101 dB/A bei U/min 2475 x)  
 Schalldämpfer 1 Topf 580x455x270 mm  
 Abgasprüfung Bacharach = 2,0 / BOSCH-SZ = 3,39 bei 45 %  
 Entstörung ---

Karosserie Car od. Autobus  
 Anzahl Türen 3 Geschw. Messer Tachograph  
 Sicherheitsgurten Rückspiegel links/rechts  
 Unterlegkeil 1/320x160x195 mm Zugvorrichtung  
 Diebstahlsicherung  
 Anzahl Plätze t §) v M h  
 Masse §) Innen aussen  
 Länge 8648 Achsabstand 4150 /  
 Breite 2300/2500 Doppelachse v h  
 Höhe 2873 Spurweite v 1950 h 1750  
 Ueberhang s Spurweite v (1961) h (1735)  
 v 2040 h  
 h 2458 Spurbreite l 13000 r 13000  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vom hinten total  
 Leergewicht je nach Aufbau §)  
 Nutzlast  
 Gesamtgewicht 4300 8800 12800  
 Fabrikgarantie 10 R 22.5 10 R 22.5 (Varianten +)  
 Reifengrösse 14 / 7,25 14 / 7,25 vgl. Bemerkungen  
 Pty / bar 5000 9200 kungen)  
 Tragkraft 105 105  
 für V max  
 Garantierte Anhängelast gebremst  
 Garantierte Anhängelast ungebremst  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht  
 Geprüfte Anhängelast  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 105 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

( ) = Spur bei Fahrzeugbreite 2300 mm

Ausrüstung §)  
 Fernlichter HCR (E)  
 Abblendlichter HCR (E)  
 Standlichter A (E) in HCR  
 Schlusslichter R-S1 (E)  
 Bremslichter R-S1 (E)  
 Richtungsblinker v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)  
 Rückstrahler v s I (E) h I (E)  
 Markierlichter v A (E) s h R (E)  
 Zusätzliche Lichter B (E) auf Wunsch  
 Kontroll-Nr - Beleuchtung 2/ separat  
 Scheibenwischer 2/ Blatt  
 Warnvorrichtungen BOSCH CH 5 0301 03 / 0 320 126 007  
 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Gesellschaftswagen  
 Marke und Typ MERCEDES - BENZ 0 3 0 3  
 Typenscheinnummer CH 2540 60  
 Karosserie Car od. Autobus  
 Plätze total §) vorn  
 Leergewicht §) Treibstoff D  
 Nutzlast Steuer-PS 53,22  
 Gesamtgewicht 12800 Hubraum 10450

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 43,7 km/h, M4, iA 4,3 od. 4,11 = 84,25 dB/A.  
 Motorbremse 55,4 km/h, M4, 2300 U/min = 86 dB/A.
- \* ) Dauerbremse : auf Wunsch Wirbelstrombremse oder Retarder.
- \*\* ) 2-Kreis-Kontrolle : Hydr. Teil = Niveauekontrolle mit sep. Kontrolllampe / Druckluft-Teil = Doppelmanometer und Kontrolllampe.
- + ) Reifenvarianten : 11 R - 22.5, 16 PR, V= 6000 kg (8,0) / H= 10900 kg (8,0), V-max. 105 km/h.  
 9.00 R 20 , Multi, V= 5000 kg (7,0) / H= 9200 kg (7,0), V-max. 105 km/h.  
 10.00 R 20 , Multi, V= 6000 kg (7,5) / H= 10900 kg (7,5), V-max. 105 km/h.
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung, Anzahl Plätze, Platzzahltafel, Notausstiege (1 pro 10 Personen), Kennzeichnung und Werkzeug derselben, Bordapotheke und Feuerlöscher sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

122 - nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich (bei entsprechender Fahrzeugbreite).

Ort und Datum der Prüfung  
 Schlieren, 19.3.79.

Eidg. Typenprüfstelle