

Art des Fahrzeugs Landw. Traktor	Fabrikmarke H Ü R L I M A N N	Typ D 8 5 S S P	Modell- jahr 1958	Typenschein Nr. 2 5 4 4				
Merkmale "D 85 SSP" rechts seitt. a/Fahrgest., a/Hersteller-Plakette und "D 70 SSP" am gleichen Ort auf Motor-Plakette								
Betriebsstoff Dieselöl		Anzahl Zyl. 4						
Hersteller des Fahrgestells HANS HÜRLIMANN, Traktoren- und Motorenfabrik, WIL (SG) CH								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts, vorn oben a/Fahrgest., unter Ansaugpfeife & a/Herst.-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, vorn seitt. unten a/Motorgehäuse, unt.Lichtmaschine & a/Herst.Pl.								
Motor-Typ D 70 S S P (Super Special)								
Lage des Motors Vorn		Motorbremse -						
Zyl.-Inhalt	2'640 cm³	Anhängerbremse -		Außenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart	Mechanisch	Seitw./Spill -	Länge 2'860			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	5x2 = 10	Zughaken Stecknagel *)	Breiteverst. 1'500			
Antrieb	a/HR	Geschw. 1. Gang	1,34 km/h	Spur V. 1'120-1'820 +)	Höhe 1'560			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 km/h	Spur H. 1'120-1'820 +)	Radstand 1'810			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 5.20/5.30	Oberhang H. -			
Fussbremse Mechan., IB., auf Hinterräder								
Handbremse Mechan., IB., auf Hinterräder kombiniert m/Einzelradbremse								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	SWK	Innenmasse in mm
leer	645	970	1'615	Dimension	5.50-16	10-28	-	Länge -
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	480	970	-	Breite -
Gesamtgew.	-	-	-	Spur-Anlage	A S	A S	-	Höhe -
Fabrikgarant.	-	-	-	Spur-Bedienung	Front	Tractor	-	Höhe Seitenl. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			-	Anzahl Türen		-		
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		HÜRLIMANN		
Bohrung		9 0		Hub		1 0 4		Steuer-PS 13,478/41
Karosserie-Form					Landwirtschafts-Traktor (DIN)			
Zahl der Plätze: Total		1 **)		(vorn - Mitte 1 hinten -)		Stehplätze -		
Sozialszitz		-		Sohlenwagen		-		

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrrichtungsanzeiger	-
Abblendsystem	2/ Duplo		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	-
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	-	Rückblickspiegel	-
Rückstrahler	***)	Geschwindigkeitsmesser	-
Stoplicht	-	Kühlerfigur	Kühlerverschluss-Griff (Spitze nach hinten) durch die Kühlerfigur-Kommission angenommen (Beschl. v.9.9.1957)
Kontrollschleuchtungs	-		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage		12 Volt	
Lärmemessung	83 xxxx dB bei 1'950 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ackerschiene mit vordern & seidl. Borden.
- **) 1 Hilfssitz links auf Kotflügel mit Geländer zusätzlich
- ***) Rückstrahler von min. 50 mm. \varnothing hinten links auf einer max. Höhe über Boden von 800 mm anbringen.
- +) verstellbar.

Ort und Datum der Typenprüfung WIL, den 17.4.1958

Die Typenprüfungskommission