

Gesellschaftswagen

MENARINI - MAGIRUS

130 R 81

CH 2544 01

Hersteller
Erkennungsmerkmale

Fahrgestell: MAGIRUS-DEUTZ AG, 7900 Ulm (D) / Karosserie: Carrozzeria MENARINI, Bologna (I)
 "MENARINI" und "130 R 81" auf Hersteller-Plakette (durch Importeur montiert)

 Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer
 Motorkennzeichen
 Hauptimporteur
 Geprüftes Fahrzeug

rechts, vorn, im Einstieg
 rechts, auf Längsträger, im vorderen Radkasten
 "F6L 913" hinten, Mitte Motorblock, angeletete Plakette
 CONTENA-HANDELS AG, 8953 Dietikon
 754 0054 173

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 6

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

 Druckluft/hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken,
 auf alle Räder

Hilfsbremse

 (Federspeicher, abstufbar, Innenbacken,
 auf die Hinterräder **)

Feststellbremse

Staudruck, nicht abstufbar

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

+)

Motor

Marke

DEUTZ

Typ

F6L 913

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

hinten

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

102

Hub

125

Hubraum

6125

Steuer-PS

31,19

Leistungs-kW

96

bei U/min

2800

DIN PS

130

Lärm-Nahfeld

101 dB/A bei U/min

3000 *)

Schalldämpfer

l= 780 x ø 250 mm

Abgasprüfung

ECE-24 / Bacharach 4,0

Entstörung

-

Karosserie

Car

Anzahl Türen

2 - 3

Geschw. Messer

Tachograph

Sicherheitsgurten

-

Rückspiegel

innen/links/rechts

Unterlegkeil

l= 380x170x200 mm

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 30 §) v

M

h

Masse

innen

ausßen

Länge

7560

Achsabstand

3610

Breite

2300

Doppelachse

v

h

Höhe

2968

Spurweite

v 1920

h 1790

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v 1850

h

2100

Spurkreis ø

l 13000

r 13000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vom

hinten

total

Leergewicht

2100

4600

6700

§)

Nutzlast

735

1365

2100

Gesamtgewicht

2835

5965

8600

Fabrikgarantie

3200

6000

9200

Reifen gröÙe

9,5 R 17,5 X

9,5 R 17,5 X

(Varianten

Ply/bar

R/6,5

R/6,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

3400

6300

für V max

105

105

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

106 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

| Ausüstung | | Angaben für den Fahrzeugausweis | |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Fernlichter | HR (E) | Art des Fahrzeuges | Gesellschaftswagen |
| Abblendlichter | HC (E) | Marke und Typ | MENARINI - MAGIRUS 130 R 81 |
| Standlichter | A (E) in HC | Typenscheinnummer | CH 2544 01 |
| Schlusslichter | R (E) | Karosserie | Car |
| Bremslichter | Sl (E) | Plätze total | 30 §) vorn |
| Richtungsblinker | v 1 (E) s h 2a (E) | Leergewicht | 6700 §) Treibstoff D |
| Rückstrahler | v s h I (E) | Nutzlast | = Steuer-PS 31,19 |
| Markierlichter | v ML CH 1 2204 02 s h ML CH 1 2204 02 | Gesamtgewicht | 9200 Hubraum 6125 |
| Zusätzliche Lichter | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ Separat, Mitte | | |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt mit/d ohne Waschanlage | | |
| Warnvorrichtungen | 1/ HELLA el 20005 | | |
| | oder andere homologierte Modelle | | |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt = 33,5 km/h, M3, 1A 4,1 = 85,0 dB/A
 Motorbremse = 44,7 km/h, M3 = 80,5 dB/A.
- **) Hilfsbremse/ Feststellbremse : Betriebsdruck + Notlösevorrichtung durch 4-kreis Schutzventil;
 Notlösevorrichtung : Ventil in Kabine; plombiert;
 mechanische Notlösevorrichtung: Spindel an Zylinder.
- +) Zweikreis-Kontrolle : Druckluft-Teil : 1 Manometer je Kreis + 1 Kontrolllampe
 Hydraulischer-Teil : Niveauekontrolle mit 1 Kontrolllampe je Kreis.
- §) Ausüstung : das Gewicht, die Ausüstung und die Anzahl der Plätze sind bei der Einzelabnahme zu prüfen
 (weitere Innenausstattungen nach Wunsch).

W

Ort und Datum der Prüfung
 Lausanne, 19.02.79 / Genève, 22.02.79

Eidg. Typenprüfstelle

Gesellschaftswagen

MENARINI-MAGIRUS

130 R 81

CH 2544 01

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 7.11.80 in Bellach - lin

Motorleistungsvariante; auf Wunsch auch lieferbar mit 6-Gang-Getriebe

Motor : DEUTZ, Typ BF6L 913

Leistung : 109 kW (148 PS) DIN bei 2400 U/min (Leistungsangabe des Motorherstellers auf Motorplakette 107 kW (145 PS) bei 2650 U/min. Abregeldrehzahl des Motors 2800 U/min)

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 33,2 km/h, M5/M6, 1A 3,55 = 85 dB/A
Standmessung 7 m = 75 dB/A bei 1800 U/min

Abgasprüfung : BOSCH-Schwärzungszahl 1,3 bei 95 %
Bacharach 2,0