

Art des Fahrzeugs Landw. Traktor		Fabrikmarke H Ü R L I M A N N		Typ D 8 0 S S K		Modell- Jahr 1958	Typenschein Nr. 2° 5 4 6
Merkmale "D 80 SSK" rechts seitt. a/Fahrgestell, a/Hersteller-Plakette - Motor mit Auflade-Gebläse Betriebsstoff Dieseloel Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells Hans HÜRLIMANN, Traktoren- und Motoren-Fabrik, WIL (SG) CH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts, vorn oben a/Fahrgestell, unter Ansaugpfeife & a/Herst.-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, vorn unten a/Kurbelgehäuse, unt.Lichtmaschine, & a/Herst.-Plak.							
Motor-Typ D 80 mit Auflade-Gebläse							
Lage des Motors Vorn Motorbremse -							
Zyl.-Inhalt 2°360 cm³		Anhängerbremse -		Aussenmasse in mm			
Takte 4		Getriebeart Mechanisch		Selw./Spill -		Länge 2°860	
Kühlung Wasser		Anzahl Vordrängänge 5 x 2= 10		Zughaken Stecknagel *)		Breite verst. 1°600	
Antrieb a/HR.		Geschw. 1. Gang 3,3 km/h		Spur V.verst. 1°120-1°820		Höhe 1°560	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 20 km/h		Spur H.verst. 1°120-1°820		Radstand 1°810	
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 5.20/5.30		Überhang H. -	
Fussbremse Mechanisch, Innenbacken, a/Hinterräder							
Handbremse Mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder kombiniert m/Einzelradbremse							
Gewichte		vorn		hinten		Sw.	
Leer		645		970		1°615	
Nutzlast		-		-		-	
Gesamtgew.		-		-		-	
Fabrikgarant.		-		-		-	
Bereifung		vorn		hinten		-	
Leer		5.50-16		10-28		-	
Nutzlast		-		-		-	
Gesamtgew.		-		-		-	
Fabrikgarant.		-		-		-	
Pneu-Tragk.		480		970		-	
Bk.-Aufgest.		A S		A S		-	
Spez.-Bedendr.		Front		Tractor		-	
Innenmasse in mm		-		-		-	
Länge		-		-		-	
Breite		-		-		-	
Höhe		-		-		-	
Höhe Seitenl.		-		-		-	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. - Anzahl Türen -							
Lenkung: Lage Mitte				Motor-Marke HÜRLIMANN			
Bohrung 8 5				Hub 1 0 4			
Steuer-PS 12,022/ 42							
Karosserie-Form Landwirtschafts-Traktor (DIN)							
Zahl der Plätze: Total 1 * *) (vorn - Mitte 1 hinten -)							
Stehplätze -							
Sozialusitz Seitenwagen							

226.

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrleistungsanzeiger	-
Ablendsystem	2/ Duplo		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	-
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	-	Rückblendeplatte	-
Rückstrahler	***)	Geschwindigkeitsmesser	-
Stopplight	-	Kühlerfigur	Kühlerverschluss-Griff (Spitze nach hinten) durch die Kühlerfigur-Kommission angenommen (Beschl. v.9.9.1957)
Kontrollleuchtebeleuchtung	-		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage		12 Volt	
Lärmmessung	85 Phox	dB bei 1'950 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ackerschiene mit vordern und seitl. Borden
- **) 1 Hilfssitz auf Kotflügel links mit Geländer zusätzlich.
- ***) Rückstrahler von min. 50 mm. \varnothing hinten links auf einer max. Höhe über Boden von 800 mm anbringen.

Ort und Datum der Typenprüfung EWIL, den 17.4.1958

Die Typenprüfungskommission