

Art des Fahrzeugs Landw. Traktor	Fabrikmarke H A T Z	Typ T L 1 5	Modell- Jahr 1958	Typenschein Nr. 2° 5 5 0
-------------------------------------	------------------------	----------------	-------------------------	-----------------------------

Merkmale "TL 15" a/Hersteller-Plakette, links a/Schwungradgehäuse

Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 2

Hersteller des Fahrgestells Motorenfabrik HATZ GmbH, RUHSTORF/ROTT (D)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts am Vorderachsträger & a/ Hersteller-Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen Links a/Motorgehäuse, hinter Auspuffrohr & a/Herst.-Plakette

Motor-Typ Z 9 0

Lage des Motors Vorn Motorbremse -

Zyl.-Inhalt 1°460 cm³ Anhängerbremse -

Takte 4 Getriebeart mechanisch Selbstw./Spill -

Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 5 Zughaken Stecknagel +

Antrieb a/HR Geschw. 1. Gang 2,3 km/h Spur V. 1°300-1°500 ++

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 18,3 km/h Spur H. 1°250-1°500 ++

Anzahl Rellen 4 Differential Sperre vorhanden Wendekreis 6.60/6.60

Fussbremse Mechanisch, IB., Gestänge, a/Hinterräder (2 Pedale m/Feststellbügel) +++

Handbremse Mechanisch, IB., Gestänge, a/Hinterräder (separat. Handhebel)

Gewichte	vorn			hinten			Inn.	Innenmasse in mm	
	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Länge	Breite
Leer	480	740	1°220	Dimension	500-16	9-24	-	-	-
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	435	905	-	-	-
Gesamtgew.	-	-	-	Ex-Anlagen	4 Ply	6 Ply	-	-	-
Fabrikgarant.	600	900	1°500	Spez. Bauart	A S	A S	-	-	-

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. - Anzahl Türen -

Lenkung: Lage Mitte Motor-Marke HATZ

Bohrung 9 0 Hub 1 1 5 Steuer-PS 7,452/15 (DIN)

Karosserie-Form Landw. Traktor

Zahl der Plätze: Total 1 *) (vorn - Mitte 1 hinten -) Stehplätze -

Seiflussitz - Seitenwagen -

2.

Scheinw. Marke	2/ HELLA	**)	Fahrrichtungsanzeiger	-
Abblendsystem	2/ Duplo	**)		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	**)	Scheibenwischer	-
Nebellampe	-		Warnvorrichtung	1/ elektr. (1-Klang)
Schlusslicht	2/ elektrisch		Rückblickspiegel	-
Rückstrahler	2/ separat unter Kotflügel		Geschwindigkeitssensor	-
Stoplicht	-		Kühlerfigur	-
Kontrollschleifensuchung 1/ komb. links				
Rückfahrlicht -				
Elektr. Anlage 6 Volt				
Lärmmessung 85-86 Phen dB. bei 1'500 U/min. (***)				

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Hilfssitz links a/Kotflügel, mit Geländer, zusätzlich
- **) Scheinwerfer: Müssen nach vorn versetzt werden (Max. 600 mm hinter Kühlerfront mit der vorgeschriebenen seittl. Distanz von max. 400 mm vom äussersten Fz-Rand.)
- ***) Auspuff links vorn schräg nach hinten gerichtet.
- +) Zusätzlich : Ackerschiene
- ++) Spurweite verstellbar
- +++) Zugleich : Einzelradbremse

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 22.4.58

Die Typenprüfungskommission