

Art des Fahrzeuges Personenwagen		Fabrikmarke A U S T I N		Typ Metropolitan - Cabriolet		Modell- Jahr 1958	Typenbezeichnung 2 5 5 4 - B
Merkmale Bezeichnung "Metropolitan" seitl. a/vord. Kotflügel - "H D 6 L - H C S" vor							
Fahrgestell-Nummer.		Ausführung Cabriolet		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells		AUSTIN Motor Co. Ltd., Longbridge, Birmingham (GB)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Rechts, oben auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		Rechts, Mitte Motorblock, auf Hersteller-Plakette					
Motor-Typ		A 55 "H C S"					
Lage des Motors		vorn		Motorbremse		-	
Zyl.-Inhalt		1'489 cm <sup>3</sup>		Anlagenbremse		-	
Takte		4		Getriebeart		mechan., synchron. Seilw./Spill -	
Kühlung		Wasser		Anzahl Ventile		3	
Antrieb		a/HR		Geschw. 1. Gang		-	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		125 km/h	
Anzahl Rellen		4		Differenzialsperr		-	
Fußbremse		Hydraulische Innenbackenbremse, auf alle 4 Räder					
Handbremse		Mechanische Innenbackenbremse, Kabel/Gestänge, auf Hinterräder					
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Leer		490		370		860	
Nutzlast		85		140		225	
Gesamtgew.		575		510		1'085	
Fabrikgarant.		-		-		-	
Borslung		vorn		hinten		5erz	
Dimension		5.20-13		5.20-13		4 Ply	
Pneu-Tragk.		320		320		Tubeless	
Er.-Auflagefl.		-		-		-	
Spez. Bodendr.		-		-		-	
Innenmasse in mm		Länge		Breite		Höhe	
Länge		3'800		1'570		1'415	
Breite		2'160		2'160		2'160	
Höhe		930		930		930	
Radstand		2'160		2'160		2'160	
Überhang H.		930		930		930	
Fabrikgarant. max. Gesamtzugsw.		-		Anzahl Türen		2	
Lenkung: Lage		Links		Motor-Marke		B M C - AUSTIN	
Bohrung		73.025		Hub		88,898	
Karosserie-Form		Cabriolet		Steuer-P3		7,585/ 60	
Zahl der Plätze: Total		2 + 1 Notssitz		(vorn 2 Mitte - hinten 1 Notssitz *)		Stehplätze	
Seitensitz		-		Seitenwagen		-	

Scheiben-Märke	2/ LUCAS"NL Continental"	Fahrlichtanzahl	4/ Blinker m/Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo		V= Komb. m/Standlichter (weiss)
Markierlichter	2/ komb. m/Blinker	Scheibenwischer	H= unt. Schlüssl. (rot)
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. m/Stoplichter	Rückblitzregel	1/ elektr. (2-Klang)
Rückstrahler	-	Geschwindigkeitssensoren	1/ Mitte innen oben
Stoplicht	2/ komb. m/Schlüssl. (rot)	Kühlerfigur	km-Skala
Kontrollachtnabeleuchtung	1/ Mitte Reserverad f.h.Sch.		Keine
Nichtfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmleistung	80 Phon dB bei 4'400 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Notsitz für 1 Person in Querrichtung

Ort und Datum der Typsprüfung Zürich, den 30. 4. 1958

U's Typenprüfungs-Kommission