

Art des Fahrzeugs Landw. Traktor	Fabrikmarke S U L Z E R	Typ S 13 L	Modell- jahr 1958	Typenschein Nr. 2 5 5 5
-------------------------------------	----------------------------	---------------	-------------------------	----------------------------

Merkmale Motor "DEUTZ" 1 Zyl. "Typ F 1 L 712" a/Hersteller-Plakette rechts -				
"13 PS" a/Hersteller-Plakette		Betriebsstoff Dieselöl		Anzahl Zyl. 1
Hersteller des Fahrgestells Jg. SULZER, Fahrzeugbau, Harthausen / Augsburg (D)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts, über Vorderachse, sowie auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, vorn, unten am Motorgehäuse, vor Oelfilter & a/Herst.-Plakette				
Motor-Typ F 1 L 712				
Lage des Motors vorn Motorbremse -				
Zyl.-inhalt 850 cm ³ Anhängerbremse -				
Takte 4		Getriebeart mechanisch		Selhw./Spill -
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 3 x 2 = 6		Zughaken 1/Stecknagel +)
Antrieb a/HR		Geschw. 1. Gang 1,5 km/h		Spur V. 1°260/1°450
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang*) 18 km/h		Spur H. 1°260/1°450
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6.10/5.90
Fussbremse Mechan. IB.-bremse, Gestänge, a/Diff.welle auf Hinterräder wirkend **)				
Handbremse Mechan. IB.-bremse, Gestänge, a/Diff.welle auf Hinterräder wirkend				
Gewichte		Total		Bereifung
vorn	hinten			vorn
435	638	1°073		hinten 9 - 24
Iaer		1°073		Spez. *)
Nutzlast -		-		Innenmasse in mm
Gesamtgew. -		-		Länge -
Fabrikgarant. -		-		Breite -
		Spez. Bodendr. -		Höhe -
				Höhe Seiten. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. -			Anzahl Türen -	
Lenkung: Lage Mitte		Motor-Marke DEUTZ		
Bohrung 9 5		Hub 1 2 0		
Steuer-PS 4,332/13 DIN				
Karosserie-Form Landwirtschafts-Traktor				
Zahl der Plätze: Total 1 (***)		(vorn - Mitte 1 hinten -)		Stehplätze -
Sitzplatz -		Seitenwagen -		

1.

Scheinw. Marke 2/ HELLA (über Vorderräder)	Fahrlichtanzeiger	-
Abblendsystem 2/ Duplo		
Markerlichter 2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	-
Nebellampe -	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Schlusslicht 2/ elektrisch	Rückblickspiegel	-
Rückstrahler 2/ unt. Kotflügel \varnothing 50 mm	Geschwindigkeitsmesser	-
Stoplicht -	Kühlerfigur	Die seitl. Spitzen des Markenschildes auf Motorhaube müssen abgerundet werden.
Kontrollschildeleuchtung 1/ komb. m/Schlussl. links		
Rückfahrlicht -		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 Eben dB bei 2'300 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Bereifung : andere Dimensionen auf Wunsch. Die Höchstgeschwindigkeit ist dann zu kontrollieren, damit 20 km/h. nicht überschritten werden können; die Drehzahl des Motors muss dementsprechend eingestellt sein.
- **) Betätigung der Bremsen : durch Doppelpedale als Einzelradbremse wirkend, verbunden durch einen Querriegel.
- ***) 2 Hilfssitze, links und rechts auf Kotflügel, mit Rücklehne.
- +) Zusätzlich : Ackerschiene.

Ort und Datum der Typenprüfung Marly-le-Grand, den 29. 4. 1958

Die Typenprüfungskommission