

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw. Traktor	S U L Z E R	S 2 2 L	1958	2 5 5 7

Merkmale Motor DEUTZ 2 Zyl. "Type F 2 L 612" auf Hersteller-Plakette rechts

Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 2

Hersteller des Fahrgestells Jg. SULZER, Fahrzeugbau, Harthausen / Augsburg (D)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts, über Vorderachse, sowie auf Hersteller-Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, hinten oben am Motorblock, sowie a/Hersteller-Plakette

Motor-Typ F 2 L 612

Lage des Motors vorn Motorbremse -

Zyl.-Inhalt 1'526 cm³ Anhängerbremse -

Aussenmasse in mm

Takte 4 Getriebsart mechanisch Selw./Spill -

Länge 2'900

Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 5

Zughaken 1 Stecknagel +

Breite 1'540/1'750

Antrieb a/HR Geschw. 1. Gang 2 km/h Spur V. 1'270/1'450

Höhe 1'570

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 20 km/h *) Spur H. 1'250/1'450

Radstand 1'830

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 6,60/6,65

Oberhang H. 730

Fussbremse mechan. Aussenbandbremse a/Radwelle (Gestänge) a/Hinterräder wirkend (**)

Handbremse mechan. Aussenhandbremse a/Radwelle (Gestänge) a/H^oräder wirkend (sen. Handhebel)

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Soz.	Innenmasse in mm
----------	------	--------	-------	-----------	------	--------	------	------------------

leer	530	830	1'360	Dimension	5.00x16	9 - 24	*)	Länge
------	-----	-----	-------	-----------	---------	--------	----	-------

Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	435	695	-	Breite
----------	---	---	---	-------------	-----	-----	---	--------

Gesamtgew.	-	-	-	Breiteflanzl.	A S	A S	-	Höhe
------------	---	---	---	---------------	-----	-----	---	------

Fabrikgarant.	-	-	-	Spez. Bodendr.	-	-	-	Höhe Seitl.
---------------	---	---	---	----------------	---	---	---	-------------

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. - Anzahl Türen -

Lenkung: Lage Mitte Motor-Marke DEUTZ

Bohrung 9 0 Hub 1 2 0 Steuer-PS 7,776/ 22 DIN

Karosserie-Form Landwirtschaftstraktor

Zahl der Plätze: Total 1 (***) (vorn - Mitte 1 hinten -) Stehplätze -

Sezlusssitz - Seitenwagen -

Scheinw. Marke	2/ HELLA (über Vorderräder)	Fahrleistungsanzeiger	-
Abblendsystem	2/ Duplo		
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Schleppanzeiger	-
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ elektrisch	Rückblickspiegel	-
Rückstrahler	2/ unt. Kotflügel \varnothing 50 mm	Geschwindigkeitsmesser	-
Stoplicht	-	Kühlerflügel	Die seitl. Spitzen des Markenschildes auf Motorhaube müssen abgerundet werden.
Kontrollschildebeleuchtung	1/ komb. m/Schlussl. links		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 Phou dB bei 2 ^o 100 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Bereifung: andere Dimensionen auf Wunsch. Die Höchstgeschwindigkeit ist dann zu kontrollieren, damit 20 km/h nicht überschritten werden können; die Drehzahl des Motors muss dementsprechend eingestellt sein.
- ***) Betätigung der Bremsen : durch Doppelpedale als Einzelradbremse wirkend, verbunden durch einen Querriegel.
- ****) 2 Hilfssitze, links und rechts auf Kotflügel, mit Rücklehne.
- +) zusätzlich : Ackerschleppschleife.