

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschleife Nr.		
Motorrad Kl. Mrd.	PARILLA		PARILLINO - Sport- 3-Gang		1958	2 ' 5 6 2		
Merkmale Motorrad-ähnli. Sport-Fahrzeug - Ausführung m/Sportsattel & Sportlenker								
3-Gang-Getriebe			Getriebeöl Benzin/Oelgem. Anzahl Zyl. 1					
Hersteller des Fahrzeugs		MOTO PARILLA S.r.l., Via Oglio, MILANO (I)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Rechts, oben auf Lenkerführung						
Motor-Nr. eingeschlagen		Rechts, oben auf Motorgehäuse						
Motor-Typ 49 cm ³								
Lage des Motors Unten Mitte Motorbremse -								
Zyl-Inhalt	49	cm ³	Anhängerbremse	-	Auslenkmasse in mm			
Takte	2		Getriebeart	Mechanisch Selbst./Spill	-	Länge 1'780		
Kühlung	Luft		Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken	-	Breite 580	
Antrieb	a/HR		Geschw. 1. Gang	-	Spur V.	-	Höhe 900	
Anzahl Achsen	2		Geschw. Gr. Gang	40 km/h *)	Spur H.	-	Radstand 1'160	
Anzahl Reifen	2		Differentialsperr	-	Wendekreis	-	Überhang H. -	
Fußbremse Mechan. IB.-Vollnabenbremse, Kabelzug, auf Hinterrad								
Handbremse Mechan. IB.-Vollnabenbremse, Kabelzug, a/Vorderrad								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Boreslung	vorn	hinten	SK	Innenmasse in mm
leer	23	27	50	Dimensionen	24 ± 1 3/4 (20x1,75)		-	Länge -
Netzlast	30	45	75	Frau-Tragk.	80	80	-	Breite -
Gesamtgew.	53	72	125	Dr.-Auflagefl.	-	-	-	Höhe -
Fabrikgarant.	-	-	-	Spez. Befande.	-	-	-	Höhe Central. -
Fabrikgarant. max. Gesamttraggew.				-	Anzahl Türen		-	
Lenkung: Leert		Sportlenker		Motor-Marke		PARILLA		
Bohrung		3 8		Hub		4 4		Steuer-FS 0,254 / 1,3
Kerkereris-Form Fahrrad m/Hilfsmotor (Sport-Motorrad-ähnliches Fz.)								
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn - Mitte 1 hinten -)				Stehpl./Zwo -
Sattelstütz		-		Sattelwagen		-		

Schleifv. Marke	1/ APRILIA	Fahrerleuchtungsanzeiger	-
Abblendsystem	1/ Duplo		
Maskenlichter	-	Schleifenwischer	-
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (***)
Schleifenart	1/ elektrisch	Reiflichter	-
Relektaktor	1/ komb. m/Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	-
Stopplicht	-	Kühlerfan	-
Kontrollleuchtbeleuchtung	-		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmemessung	74-75 dB bei 40 km/h. (**)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Maximale Geschwindigkeit : Damit die vorgeschriebene maximale Geschwindigkeit von 40 km/h nicht überschritten werden kann, wird eine Übersetzung Getriebe/Hinterrad von 13 x 34 Zähne vom Importeur in der Schweiz eingebaut.
- **) Mit Orig. Auspufftöpfen ausgerüstet, Bezeichnung "App. IGM. 082/56/SP" mit vom Importeur eingebautem Einsatz (Nur die Töpfe mit Einsatz tragen oben genannte Bezeichnung).
- ***) Warnvorrichtung : Zusätzlich ist eine Fahrrad-Glocke zu montieren.

Ort und Datum der Typsprüfung Zürich, den 30. 4. 1958

Die Typsprüfungskommission