

Art des Fahrzeuges Kleinbus	Fabrikmarke M O W A G	B 300/K8 (12 Plätze, Längsbänke)	<b>ZUSATZKARTE</b> Typenschein-Nummer CH 2563 02		
ERKENNUNGSMERKMALE "B 300/K8" als Vorziffern zu Fahrgestell-Nummer, auf Hersteller-Plakette, links im Einstieg. "300" beidseitig am Fahrzeug					
Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn auf Längsträger. Motorkennzeichen eingeschlagen ".318" links, vorn auf Motorblock. Hersteller MOWAG, Motorwagenfabrik, Kreuzlingen					
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>V-8 90°</u> Takte <u>4</u>			
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>a.W. hydr.</u>		Marke <u>CHRYSLER</u> Treibstoff <u>B</u>			
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe</u>		Typ <u>.318</u>			
Hilfsbremse ) <u>mech., IB, auf</u> Dauerbremse <u>--</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>			
Stellbremse ) <u>Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>--</u>		Bohrung <u>99,31</u> Hub <u>84,07</u>			
Getriebeart <u>mech. oder autom.</u> Anz. Gänge <u>3</u>		Hubraum <u>5209</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>26,53</u>			
Diff. Sperre <u>a.W.</u> Zughaken <u>a.W.</u> Höchstgeschwind. <u>125</u> km/h		Leist.-PS <u>177</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min			
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>3 + 1 H</u>		Kühlung <u>Wasser</u>			
<u>(12 Plätze, Längsbänke)</u> Schiebedach		Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min			
Anz. Plätze: TOTAL <u>12</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>--</u> ; hinten <u>2x5</u> ; Stehplätze <u>--</u>		Lärmdämpfung <u>1/ 455x115x230</u>			
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1680</u> H <u>1620</u> Spurkreis L <u>12,3R</u> <u>12,7</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>			
Achsabstand <u>2770 / ( ) / ( )</u>		Leergewicht <u>980</u> <u>--</u> <u>825</u> <u>1805</u>			
Länge <u>4480</u> <u>2350</u>		Nutzlast <u>280</u> <u>--</u> <u>1415</u> <u>1695</u>			
Breite <u>2040</u> <u>1800</u>		Total <u>1260</u> <u>--</u> <u>2240</u> <u>3500</u>			
Höhe <u>2010</u> <u>1350</u>		Fabrik-Garantie <u>--</u> <u>--</u> <u>--</u> <u>3500</u>			
Ueberhang V <u>680</u> <u>--</u>		Reifen-Dimens. <u>8.00 - 16.5</u> <u>10 Ply</u> <u>--</u>			
H <u>1030</u> <u>850</u>		Tragkraft p. Achse <u>1860 (4,5)</u> <u>2400 (7,0)</u>			
S <u>--</u> <u>--</u>		Gesamtzuggewicht <u>--</u> <u>4400</u> kg,			
		mit Zughaken WIRZ, Typ 10			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 2/SEALED BEAM SAE H71 Lichttupe ---Abblendlicht 2/SEALED BEAM SAE H71 Standlicht 2/ SAE IP 70Markierlicht 2/ hinten seitlich Nebellampen ---Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) AScheibenwischer 2/ elektr. (2-St.) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/ SAE STIAR 71 Rückstrahler 2/Swareflex K 1341Stoplicht 2/ SAE STIAR 71 Rückfahrlampen 2/sep. [+ 4 seitl.Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links sep. Schildform Hochformat/~~Rechteck~~Rückspiegel 3/ beids.+innen Geschw. -Messr km/hRichtungsblinker 4/ Anordnung II + 2 vorn seitlichVorn 2/ SAE IP 70 V-seitl. 2/ SAE API7 hinten 2/ SAE STIAR 71Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen ---ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges KleinbusMarke & Typ MOWAG B 300/KBTypenschein-Nummer CH 2563 02Karosserieform LimousinePlätze : Total 12 (Vorn) 2Leergewicht 1805 Treibstoff BNutzlast 1695 PS 26,55Gesamtgew. 3500 Hubraum 5209Anhängelast ---  
Gew. des Zuges ---BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

2 Hämmer für Notausstiege und Sitzplatzzahl-Tafel erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 24.1.72

Die Prüfungskommission

Kleinbus

M O W A G

B 300 / K 8  
(12 Plätze, Längsbänke)

CH 2563 02

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6. Mai 1976 in Bern - Br

Aenderung der Motorleistung : 157 DIN-PS bei 4000 U/min.