

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
KleinbusFabrikmarke
M O W A GB 300/L8
(14 Plätze, Längsbänke)Typenschein-Nummer
CH 2563 06ERKENNUNGSMERKMALE "B 300/L8" als Vorziffern zu Fahrgestell-Nummer,
auf Hersteller-Plakette, links im Einstieg.
"300" beidseitig am FahrzeugFahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn auf Längsträger.
Motorkennzeichen eingeschlagen ".318" links, vorn auf Motorblock.
Hersteller MOWAG, Motorwagenfabrik, Kreuzlingen

FAHRGESTELL	Anz. Achsen	2	Anz. Räder	4	Antrieb	Hinterräder	MOTOR	Bauart	V-8	90°	Takte	4
Lenkung	links		Lenkhilfe	a.W. hydr.			Marke	CHRYSLER		Treibstoff	B	
Betriebsbremse	hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe						Typ	.318				
Hilfsbremse) mech., IB, auf	Dauerbremse		---		Lage	VORN		Anz. Zyl.	8		
Stellbremse) Hinterräder		Anhängerbremse		---		Bohrung	99,31	Hub	84,07	
Getriebeart	mech. oder autom.		Anz. Gänge	3			Hubraum	5209	cm ³	Steuer-PS	26,53	
Diff. Sperre	a.W. Zughaken		a.W.	Höchstgeschwind.	125 km/h		Leist.-PS	177	(DIN)	bei	4000 U/min	
KAROSSERIEFORM	Limousine		Anz. Türen	3 + 1 H			Kühlung	Wasser				
	(14 Plätze, Längsbänke) Schiebedach						Lärm	80 dB (A)	bei	4000 U/min		
Anz. Plätze: TOTAL	14; vorn 2; Mittl		; hinten 2x6; Stehplätze		---		Lärmdämpfung	1/ 455x115x230				

ABMESSUNGEN	Spurweite V	1680	H	1620
	Spurkreis L	13,3 R	12,7	
Achsabstand	3225 / () / () / ()			
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen		
Länge	4940	2800		
Breite	2040	1800		
Höhe	2010	1350		
Ueberhang V	680	---		
H	1045	800		
S				

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	1000		905	1905
Nutzlast	365		1230	1595
Total	1365		2135	3500
Fabrik-Garantie				3500
Reifen-Dimens.	8,00 - 16.5		10 Ply	
Tragkraft p. Achse	1860 (4,5)	2400 (7,0)		
	Gesamtzuggewicht			4400 kg,
Fabrikgar. max.				
mit Zughaken WIRZ, Typ 10				

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 vFernlicht 2/SEALED BEAM SAE H71 Lichtlupe ---Abblendlicht 2/SEALED BEAM SAE H71 Standlicht 2/ SAE IP 70Markierlicht 2/ hinten seitlich Nebellampen ---Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) AScheibenwischer 2/ elektr. (2-St.) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/ SAE STIAR 71 Rückstrahler 2/Swareflex K 1341Stoplicht 2/ SAE STIAR 71 Rückfahrlampen 2/sep. [+ 4 seitl.]Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links sep. Schildform Hochformat/~~LINKS~~Rückspiegel 3/ beids.+innen Geschw. -Messer km/hRichtungsblinker 4/ Anordnung II + 2 vorn seitlichVorn 2/ SAE IP 70 V-seitl. 2/ SAE API7 hinten 2/ SAE STIAR 71Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen ---ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges KleinbusMarke & Typ MOWAG B 300/L8Typenschein-Nummer CH 2563 06Karosserieform LimousinePlätze : Total 14 (Vorn) 2Leergewicht 1905 Treibstoff BNutzlast 1595 PS 26,53Hubraum 5209Gesamtgew. 3500 Anhängelast ---Gew. des Zuges ---

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp
 2 Hämmer für Notausstiege und Sitzplatzzahl-Tafel erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 24.1.72

Die Prüfungskommission

Kleinbus

M O W A G

B 300/L8
(14 Plätze, Längsbänke)

CH 2563 06

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6. Mai 1976 in Bern - Br

Änderung der Motorleistung : 157 DIN-PS bei 4000 U/min.

Nachtrag vom 23. Juni 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV (nur gültig für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe)

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, IA 4,10, 77 dB/A

Nahfeld : 84 dB/A bei 3000 U/min