

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modelljahr	Typenschein Nr.				
Wagen Kl. Mrd.	NSU	Quickly - L / 2-Gang	1958	2' 5 7 6				
Merkmale "NSU" seitl.a/Treibstoffbehälter - "Quickly" vorn a/Gabelverschaltung & seitl. hinten a/Radverschaltung - "Quickly-L" a/Herst.-Plakette Betriebsstoff Benzol/Oelgem. Anzahl Zyl. 1								
Hersteller des Fahrzeuges NSU - Werke AG, Neckarsulm (D)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts seitlich auf Lenkerführung								
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, hinten auf Kurbelgehäuse								
Motor-Typ 51 Z T								
Lage des Motors Unten, Mitte Motorbremse -								
Zyl.-inhalt	49	cm ³	Anhängerbremse	-	Außenmasse in mm			
Takte	2		Getriebeart	mechanisch Seilw./Spill -	Länge 1'900			
Kühlung	Luft		Anzahl Vorwärtsgänge	2	Zughaken -	Breite 650		
Antrieb	a/HR		Geschw. I. Gang	-	Spur V. -	Höhe 990		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang	40 km/h *)	Spur II. -	Radstand 1'190		
Anzahl Reifen	2		Differenzialsperrv.	-	Wendekreis -	Überhang H. -		
Fußbremse mechanische Innenbackenbremse, (Zentraltrommel), Rücktritt/Kabelzug, auf HR								
Handbremse mechanische Innenbackenbremse, (Zentraltrommel), Kabelzug, auf Vorderrad								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Sw.	Innenmasse in mm
Leer	22	27	49	Dimensionen	26x2.00	26x2.00	-	Länge -
Nutzlast	29	46	75	Pneu-Tragk.	100	100	-	Breite -
Gesamtgew.	51	73	124	Br.-Auflagefl.	-	-	-	Höhe -
Fabrikgarant.	-	-	-	Spez. Bodendr.	-	-	-	Höhe Seitenl. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. -					Anzahl Türen	-		
LenkungsZEICHN Tourenlenker					Motor-Marka	NSU		
Drehung 40					Hub	39	Steuer-PS	0,249/1,4
Karosserie-Form Fahrrad mit Hilfsmotor (Moped)								(DIN)
Zahl der Plätze: Total 1					(vorn - Plätze 1 hinten -)		Stehplätze	-
Sitzausst. -					Seitenwagen	-		

Scheinw. Marke	1/ UNION - HELLA - BOSCH	Fahrerichtungsanzeiger	-
Abblendsystem	1/ Duplo		
Markierlichter	-	Scheibenwischer	-
Heballampe	-	Warmvorrichtung	1/ elektr. + 1 Fahrrad-Glocke
Schlusslicht	1/ elektrisch	Rückblickspiegel	-
Rückstrahler	1/ komb. m/Schlussl. + a/Pod.	Geschwindigkeitsmesser	1/ "VDC" im Lenker (km/h-Skala)
Staplicht	-	Kühlerflügel	-
Kontrollschleifbeleuchtung	-		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	75 PSdB dB bei 40 km/h **)		
Bemerkungen und Ausnahmen			

- *) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe/Hinterrad = 12 x 36 Zähne.
- ***) Ansauggeräuschdämpfer "MSU" und Original Auspufftopf (ohne Bezeichnung)

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 7.5.1958

Die Typenprüfungskontrollstelle