

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-Jahr:	Typenschlüssel-Nr.
Motorrad		N S U		2 6 / 150 - Prima 150 cc Dreistern		1958	2 ' 5 8 0
Merkmale "Prima" links oben a/Beinschutz mit 3-Stern-Wappen - "26/150" a/Herstellerplakette und seitlich a/Kotflügel-Verschaltung m/3-Stern-Wappen *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 1							
Hersteller des Fahrgestells N S U - Werke AG., Neckarsulm (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts auf Rahmenrohr unter dem Sattel und auf Herstellerplakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts hinten auf Motoraufhängung							
Motor-Typ Einzylinder, Zweitakt, 150 cc							
Lage des Motors unter Sattel Motorbremse							
Zyl.-Inhalt 146 cm <sup>3</sup>		Anheberbremse				Aussenmasse in mm	
Takte 2		Getriebeart mechanisch		Schw./Spill		Länge 1'920	
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 650	
Antrieb a/Hinterrad		Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 965	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang ca. 80		Spur H.		Radstand 1'230	
Anzahl Rellen 2		Differentialsperr		Wendekreis		Oberhang H.	
Fussbremse mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug, auf Hinterrad							
Handbremse mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug, auf Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berslung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	41	94	135	Dimension	3.50-10	3.50-10	Länge
Nutzlast	34	116	150	Pneu-Tragk.	220	220	Breite
Gesamtgew.	75	210	285		4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.			300				Höhe Seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Oberhang H.	
Lenkung: Lager		Tourenlenker		Motor-Marke N S U		Brems-PS 7,4 (DIN)	
Bohrung		57,		Hub 57,6		Steuer-PS 0,748	
Karosserie-Form		Roller (Zentralrohrrahmen mit Profilblechversteifung)					
Zahl der Plätze: Total 2		(vorn		Mitte 1 hinten 1)		Stehplätze	
Sitzsitz Einzelsattel hinter dem Fahrer, mit festem Griff							

Schleiw. Marke	1/ HELLA	35/35 W.	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	1/ Duplo		
Markierlichter	1/ im Scheinwerfer		Schleibenwischer
Hecklampe			Warnverrichtung 1/ elektrisch
Schlusslicht	1/ elektrisch		Rückblickspiegel
Rückstrahler	1/ kombin. mit Schlusslicht		Geschwindigkeitmesser km/h -Skala
Stoplicht	1/ kombin. m/Schlusslicht (rot)		Kühlerflur
Kontrollschildebeleuchtung	1/ kombin. m/Schlusslicht		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage		12 Volt	
Lärmmessung	80 dB bei 84 km/h **)		

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \*) Fahrzeug mit Soziussitz, Reserverad und Gepäckträger, elektrischem Anlasser ausgerüstet  
Seitenständer mit Rückzugfeder in Ordnung.
- \*\*\*) Lärm : Ansauggeräuschdämpfer und Original-Auspufftopf.  
Auspuffpfeife 320 mm lang, Austritt 18 mm Rohrdurchmesser.  
Verschalung mit Antidröhn-Masse gestrichen und mittelst Schaumgummi-Kissen  
auf Ansaugfilter abgestützt.

Diese Karte ersetzt T.S. 2'580 vom 7.5. u. 4.6.1958  
(Dohrung - Hub - Steuer-PS.)

(16.1.59)

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 7.5.1958  
Zürich, den 4.6.1958

Die Typenprüfungskommission