

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart		
a3, W3E 110 R	4,30	80,0	73,0 1650	aa)	Gesellschaftswagen		
a4, W4E 110 R	4,30	x	73,0 1650	aa)	Marke und Typ	N A W B H 4 - 2 . *)	
<u>Emissionswerte 01.10.86 erfüllt</u>					Typenschein-Nr. CH	2585 02	
					Karosserie	Car oder Bus	
F	G	H	J	R	Plätze	Total §)	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	lt. Waagschein	
b= bei /min	k=0,05	bei 2200 /min	k= 0,04 bei 1960 /min		Nutzlast	D	
b= bei /min	k=0,05	bei 1720 /min	k= 0,05 bei 1480 /min		Gesamtgewicht	11961	
b= bei /min	k=0,10	bei 1240 /min	k= 0,30 bei 1000 /min			Hubraum	
O	O+P					Steuer-PS	
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH					16000	
						60,92	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typenbezeichnung : B H 4 - 2 3 = Fahrzeugbreite 2300 mm
 B H 4 - 2 5 = Fahrzeugbreite 2500 mm
- +) Reifenvarianten : 11/70 R 22.5, 16 PR, V= 6000 kg (146), 8,75 bar / H= 10900 kg (143), 8,75 bar, V-max. 105 km/h.
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung, Anzahl Plätze, Platzzahltafel, Notausstiege (1 pro 10 Personen), Kennzeichnung und Werkzeug derselben, Bordapotheke und Feuerlöscher sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis : (nur bei Breite über 2300 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Wetzikon, 28.08.85.
 Hi(ZH)/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

22) Gesellschafts-
wagen (Fgst.)

N A W

B H 4 - 2 .

CH 2585 02

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 16.02.87 in Bern - SW

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

- Motorvariante : OM 447 hA
- Leistung : 206 kW bei 2200 /min
- Drehmoment : 1226 Nm bei 1000-1200 /min
- Schalldämpfer : 1 Topf 690 x ϕ 320 mm
- Lärmdämpfung : - Ganzer Motor- und Getrieberaum gekapselt und mit schalldämmendem Material belegt
- Kunststoffreflektionswanne unter Motor und Getriebe
- Heckklappe mit schalldämmendem Material belegt
- Raum vor Kühler rechts komplett mit schalldämmendem Material belegt

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt: dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
OM 447 hA	a3, DB-3E-110R	4,03-4,76	81,5	73,0 1650	ab
OM 447 hA	a4, DB-4E-110R	4,03-4,76	x	73,0 1650	ab

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
OM 447 hA	b =	bei	min-1	k = 0,05	bei 2200	min-1	k = 0,05	bei 1960	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,05	bei 1720	min-1	k = 0,08	bei 1480	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,10	bei 1240	min-1	k = 0,30	bei 1000	min-1

(S) Bacharach 2,5 Einspritzpumpe BOSCH

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen