

Art des Fahrzeugs	Landw.-Traktor		Fabrikmarke	Mc. Cormick INTERNATIONAL		Typ	D. 440 - Diesel		Modell- Jahr	1958	Typenschlüssel	2 5 8 9			
Merkmale "D 440" u. "Diesel" seitl. links u. rechts auf Motorhaube - "Typ D 440" auf Hersteller-															
Plakette, rechts vor Pedalen +)						Betriebsstoff	Dieselöl		Anzahl Zyl.	4					
Hersteller des Fahrzeugteils		INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY GmbH., NEUSS a/Rhein (D)													
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, Mitte Fz., neben Schwenkarm der Lenkung													
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn unten auf Gehäuse, unter Oeldruckgeber-Element													
Motor-Typ		IH - 4-Zyl. m/Auflade-Gebläse (System ROOTES)													
Lage des Motors		vorn		Motorbremse											
Zyl.-Inhalt		2'375 cm ³		Anhängerbremse											
Takte		4		Getriebeart mechanisch **)			Sollw./Spill		Ausßenmasse in mm						
Kühlung		Wasser		Anzahl Verwärtgänge 2x4=8 **)			Zughaken Stecknagel ++)		Länge 3'010						
Antrieb		n/NR		Geschw. 1. Gang			Spur V.		Breite 1'835/2'210						
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 20 km/h			Spur H.		Höhe 1'540						
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre vorhanden *)			Wendekreis 7.50/7.20		Radstand 1'880						
Fußbremse		Mechanische Scheibenbremse, a/Differentialwelle bzw. Hinterräder (Doppelped. m/Vorriegel)													
Handbremse		Mech. Ausßenbandbremse, komb. m/Scheibenbremse auf Differential bzw. Hinterräder (S)													
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm	
Leer +++)		770		1'320		2'090		Dimension		6.00-16		11 - 36		Länge	
Nutzlast								Tragkraft		525		1'055		Breite	
Gesamtgew.								Spurweite		A S		A S		Höhe	
Fabrikgarant.								Spurweite		Front		Tractor		Höhe Seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen									
Lenkung: Lage				Mitte				Motor-Marke		INTERNATIONAL					
Bohrung				82.6				Hub		101,6		Steuer-PS 11,091 / 40			
Karosserie-Form				Landw. Traktor +)								(DIN)			
Zahl der Plätze: Total				1		(vorn - Mitte 1 hinten -)				Steplätze					
Sozialsaiz				Saftwagen											

15.

Scheinw. Marke	2/ BOSCH	Fahrleistungsanzeiger	--
Abblendsystem	2/ Duplo		--
Markierlichter	4/ 2 in Scheinw.+ 2/a/H ¹ rad-Kotfl.	Scheibenwischer	--
Hebellampe	--	Warnvorrichtung	elektrisch
Schlusslicht	2/ auf Kotflügeln	Rückblickspiegel	--
Rückstrahler	2/ unten a/Kotflügeln	Geschwindigkeitsmesser	--
Stoplicht	--	Kühlerfigur	--
Kontrollschildebeleuchtung	1/ kombiniert links		
Rückfahrlicht	--		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84-85 dB bei 1'900 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Differentialsperre mit Fuse- u. Handbetätigung und automatischer Auslösung.
- ***) Getriebe: 4 Strassen und 4 Ackergänge, durch Hebel umschaltbar.
- +*) Traktor m/gedeuerter Vorderachse; Kotflügel über Vorderräder und Hinterräder.
- ++*) Ackerschienen zusätzlich.
- +++*) Leergewicht mit Zusatzgewichte = Vorn 2x38 kg - Hinten 2x55 kg.
- §) Handbremse: Bei den in der Schweiz in Verkehr gesetzten Traktoren wirkt die Handbremse sowohl auf die Aussenhand-, wie auf die Scheibenbremse. (Abänderung durch den Importeur.)

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 19.5.1958
Zürich, den 11.7.1958

Die Typenprüfungskommission