

Art des Fahrzeuges Lastwagen Fahrgestell	Fabrikmarke KARRIER	Typ FD - 322 - BANTAM	Modell- jahr 1958	Typenbezeichnung 2'595 - A
Merkmale "FD - 322" a/Herstellerplakette, seitlich links a/Motorhaube - "DIESEL" seitl. an Kabinentüren. Radstand: 3'099 mm Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. .				
Hersteller des Fahrgestells KARRIER - COMMER Ltd., Luton (GB) - ROOTES-Group.				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Hinten, a/Rückseite der hintersten Quertraverse u. a/Herstellerplakette				
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, hinten a/Motor, oben a/Schwungradgehäuse u. oben a/Ventildeckel, hint				
Motor-Typ DIESEL "FERGUSON"				
Lage des Motors	Vorne	Motorbremse	-	
Zyl.-Inhalt	2'260 cm ³	Anhängerbremse	-	Außenmasse in mm
Takte	4	Getriebsart	mechanisch, synchr.Schlw./Spill	Länge Chass. 5'623
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken -
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	10 km/h	Spur V. 1'727
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	58 km/h	Spur H. 1'550
Anzahl Rollen	6	Differentialsperre	-	Wendekreis 13.40/12.60
Fussbremse hydraulische Innenbackenbremse "GIRLING", auf alle Räder				
Handbremse mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug, auf Hinterräder +)				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer m/Kab.	-	-	1'840	Dimensionen
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.
Gesamtgew.				Br.-Auftrag.
Fabrikgarant.			5'175	Spez. Bodendr.
Fabrikgarant. max. Gesamtgew.			-	Anzahl Türen
Lenkung: Lage Links (Frontlenker) - a/w: rechts			Motor-Marke	2 (Kabine)
Bohrung 84,14			Hub	101,6
Karosserie-Form Geschlossene Frontlenker-Kabine, in übrigen Einzelanfertigung				Steuer-PS 11,508/55
Zahl der Plätze: Total 2 (vorn 2 Mitte - hinten ..)				(DII)
Sitzplätze				Stahlplätze
				Seitenwagen

Scheinw. Marke	2/ LUCAS "NL - 700" **)	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker m/Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V-komb.m/Markierl.(w) - H.-komb.m/Schlussl.(rot)	
Markierlichter	2/ an den Aufstiegsplatten	Schleibwischer	2/ elektrisch
Hochlampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/ kombiniert	Rückblitzspiegel	1/ links aussen
Rückstrahler	-	Geschwindigkeitsmesser km/h - Skala	
Stopplicht	2/ kombiniert (rot)	Kühlerflügel	-
Kontrollschildebeleuchtung	1/ komb. links f. hohes Schild		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 FWH dB bei 3'000 U/min. ***)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- * Bereifung: Wird auch mit Reifen 6.50-20 / 8 Ply (Tragkraft je 1'200-kg) geliefert.
- ** Ausrüstung: Wird bei Karosserieergänzung oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- *** Auspuffrohr-Ende: Muss bis an den Karosserie-Rand verlängert werden und darf weder nach rechts, noch gegen den Boden gerichtet sein.
- + Handbremse: Bei der Einzelabnahme ist die Wirkung der Handbremse beim unbelasteten Fahrzeug zu kontrollieren. (Abhängig von Hinterachsbelastung!).

Ort und Datum der Typenprüfung Lugano, den 23.5.1958

Die Typenprüfungskommision