

Art des Fahrzeugs Lastwagen		Fabrikmarke F O R D (D)		Typ FK 1250/1,5 G 7 BT - Kastenwagen		Modell- Jahr 1958	Typenschein-Nr. 2° 6 0 6 - C
Merkmale "G 7 BT" als Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer u. a/Herstellerplakette in Kabine, hinter rechtem Sitz - Frontlenker-Kastenwagen    Betriebsstoff Benzin    Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells		F O R D - WERKE AG., Köln (D)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Rechts, in Kabine, oben auf Radkasten, vor Sitz u. a/Herstellerplakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		Rechts, Mitte-Motorblock, hinter Oelmesstab					
Motor-Typ		G 4 B - 1,5 Liter					
Lage des Motors Vorne		Motorbremse		-			
Zyl.-Inhalt 1°498 cm³		Anhängerbremse		-			
Takte 4		Getriebeart		mechan., synchron. Schiv./Spill		Ausschm. in mm	
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		4		Länge 4°200	
Antrieb a/Hinterräder		Geschw. I. Gang		25 km/h		Breite 1°680/1°740	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang		100 km/h		Höhe 1°965	
Anzahl Rellen 4		Differentialsperre		-		Radstand 2°300	
Fußbremse		hydraulische Innenbackenbremse, auf alle Räder					
Handbremse		mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug, auf Vorderräder					
Gewichts		vorn		hinten		KREZ	
Leer -		640		435		Innenmasse in mm	
Nutzlast *)		350		900		Länge 2°530	
Gesamtgew. *)		990		1°335		Breite 1°075/1°500	
Fabrikgarant.		1°150		1°350		Höhe 1°340	
Fabrikgarant. max. Gesamttraggr.		-		-		Höhe Sattel. -	
Lenkung: Lage		Links (Frontlenker)		Anzahl Türen		2 (Kabine) + 2	
Bohrung		82		Hub		70,9	
Karosserie-Form		Kastenwagen mit Ladetüre seitt.rechts und Ladetüre hinten					
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn 2    Mitte -    hinten - )		Steuer-PS 7,628/60 (SAS)	
Sitzplatz		-		Sitzwagen		-	

Scheinw. Klacko	2/ HELLA	Fahrerleuchte	4/ Blinker m/Kontrollampe u.Ticker
Abblendsystem	2/ Duplo	V-separat (or.)	- H-in komb.Geh., aussen (rot)
Marktreflektor	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Nebellampe	-	Warnblinkanlage	1/ elektrisch (1-Klang)
Scheinwerfer	2/ in komb. Gehäusen, Mitte (rot)	Rückblende	2/ seitlich aussen an Kabine
Rückstrahler	2/ separat (rot)	Geschwindigkeitmesser	mit km/h - Skala
Stopplicht	2/ in komb.Gehäusen, innen (rot)	Kühlerfigur	keine
Kontrollleuchte	2/ Mitte hint.Ladetüre f.hoh.Schild		
Rückfahrleuchte	-		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmleistung	79 MESEN dB bei 4'250 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Nutzlast/Gesamtgewicht: In Hinblick auf die Tragkraftgarantie für die Hinterachse, sowie in Berücksichtigung der Reifentragkraft, kann höchstens eine Nutzlast von 1'250 kg (inkl. Fahrer und Mitfahrer) erteilt werden.
- \*\*\*) Bereifung: Garantie der Firma FIRESTONE für Reifen, Typ "Delivery" vom 6.6.1958

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 28.5.1958

Die Typenprüfungskommission