

Art des Fahrzeugs Personenwagen (Commercielle)	Fabrikmarke F O R D (D)	Typ F K 1 2 5 0 / 1,5 G 7 BTK - Standard-Dus	Modell- jahr 1958	Typenschein Nr. 2' 6 0 7 - A				
Merkmale "G 7 BTK" als Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer u. a/Herstellerplakette in Kabine, hinter rechtem Frontsitz - Kombiwagen      Betriebsstoff      Benzin      Anzahl Zyl.      4								
Hersteller des Fahrgestells	F O R D - WERKE AG., Köln (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	Rechts, in Kabine, oben auf Radkasten, vor Sitz u. a/Herstellerplakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	Rechts, Mitte Motorblock, hinter Ölmasstab							
Motor-Typ	G 4 B - 1,5 Liter							
Lage des Motors	Vorne	Motorbremse	-					
Zyl.-inhalt	1'498 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	-					
Takte	4	Gebietart	mechan. synchr.	Sella/Spill -				
Kühlung	Wasser	Anzahl Verzögerungs	4	Zugstaken -				
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang	25 km/h	Spur V. 1'340				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dfr. Gang	100 km/h	Spur H. 1'360				
Anzahl Rufen	4	Differenzialsperr	-	Wendekreis 10.70/10.60				
Fussbremse	hydraulische Innenbackenbremse, auf alle Räder							
Handbremse	mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug, auf Vorderräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Spill	Innenmasse in mm
	1680	470	1'150	Dimension	6.70-15	6.70-15	6 Ply	
Nutzlast **)	345	880	1'225	Frach-Tragk.	675 *	675 *	Tubeless	Länge 2'530
Gesamtgew.F*)	1'025	1'350	2'375	BRANDWAGEN	-	-	Delivory	Breite 1'075/1'500
Fabrikgerant.	1'150	1'350	2'400	Spez. Bodensn.	-	-	-	Höhe 1'340
Fabrikgerant max. Gesamtzugger.				Anzahl Türen	4			Höhe Sella. -
Lenkung: Lage	Links (Frontlenker)		Motor-Merke	FORD (D)				Ueberh. H. 720
Böhrmaß	82		Hub	70,9				Steuer-PS 7,628/60 (SAE)
Karosserie-Form	Limousine Commerciale (Kombiwagen) +)							
Zahl der Plätze: Total	8 - 9		(vorn 2 hinten 3 hinten 3-4 )				Stichplätze -	
Sesselplatz	-		Sellenwagen				-	

Scheinw. Marke	2/ HELIA	Fahrerleuchtungsanzeiger	4/ Blinker m/Kontrollampe u. Ticker
Abblendsystem	2/ Duplo	V = separat (or.) - H = in komb. Geh., aussen (rot)	
Marktreflektor	2/ in den Scheinwerfern	Schaltzeitschalter	2/ elektrisch
Hecklampe	--	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Scheinlicht	2/ in komb. Gehäusen, Mitte (rot)	Rückblickspiegel	2/ seidl. aussen
Rückstrahler	2/ separat (rot)	Geschwindigkeitssensor mit km/h - Skala	
Staplicht	2/ in komb. Gehäusen, innen (rot)	KEHlerfigur	keine
Kontrollschlüsselsteuerung	2/ Mitte Hecktüre für hohes Schild		
Rückfahrlicht	--		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	79 MAYI dB bei 4'250 U/min.		

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- + ) Schutzvorrichtung : Bei Warentransport muss hinter dem Führersitz eine Schutzvorrichtung (Trennwand, Gitter, Stäbe usw.) vorhanden sein.
- \* ) Bereifung : Garantie der Firma FIRESTONE für Reifen Typ "Delivery", vom 6.6.1958.
- \*\* ) Nutzlast/Gesamtgewicht : Im Hinblick auf die Tragkraftgarantie für die Hinterachse, sowie in Berücksichtigung der Reifentragkraft, kann höchstens eine Nutzlast von 1'225 kg (inkl. Fahrer und Mitfahrer) erteilt werden.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, den 20.5.1958

Als Typenprüfungsbeamteter