

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein-Nr.
Lastwagen	F I A T	600 OM - Kastenwagen	1958	2' 610
Merkmale "600" Mitte Frontwand - "OM" rechts a/Vordertüre - "100'008" als Vorzahl zu Fahrgestell- und Motor-Nr.				
Hersteller des Fahrgestells		FIAT, Torino (I)	Betriebsstoff	Benzin
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Hinten, a/Trennwand zum Innenraum links hinter Luftfilter		
Motor-Nr. eingeschlagen		Links, hinten oben a/Motorblock u. a/Herstellerplakette		
Motor-Typ		600 - 100'008		
Lage des Motors		Hinten	Motorbremse	-
Zyl.-Inhalt		633 cm ³	Anhängerbremse	-
Takte		4	Getriebeart	mechan. synchr. Schiw./Spill -
Kühlung		Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4
Antrieb		a/HR	Geschw. 1. Gang	20 km/h
Anzahl Achsen		2	Geschw. dir. Gang	90 km/h
Anzahl Reifen		4	Differentialsperre	-
Fußbremse		hydraulische Innenbackenbremse a/alle 4 Räder		
Handbremse		mechanische, Innenbackenbremse, a/Getriebewelle bzw. Hinterräder		
Gewichte		vorn	hinten	Total
Leer		309	419	728
Nutzlast		293	157	450 **
Gesamtgew.		602	576	1'178
Fabrikgarant.		-	-	-
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-	-	-
Lenkung: Lage		links - Front		Anzahl Türen
Bohrung		60	Motor-Marke	FIAT
Karosserie-Form		Kastenwagen		Hub
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn 2	Mitte - hinten -)
Schlussitz		-	Seitenwagen -	
Aussenmasse in mm		Länge		
Breite		1'470		
Höhe		1'610		
Radstand		2'000		
Oberhang H.		750		
Innenmasse in mm		Länge		
Breite		1'360/2'040		
Höhe		1'270/1'280		
Höhe Seitenl.		-		
Oberhang H.		-		
Brems-PS		22 (CUNA)		
Steuer-PS		3,225		
Stahlplätze		-		

Scheinw. Marke	2/ SIEM	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker m/Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V.-komb. m/Bl.(w.)	- E-separ. über Schlussl. (rot)
Markleuchter	2/ separ.unt.Scheinw.komb.m/Bl.	Schaltmechanischer	2/ elektrisch
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-klang)
Schlusslicht	2/ komb.m/Stoplichter u. Blinker	Rückblickspiegel	2/ seitlich aussen
Rückstrahler	2/ komb.m/Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h - Skala
Stoplicht	2/ komb.m/Schlusslichter	Kühlerfigur	-
Kontrollschlüsselbeleuchtung	1/ Mitte Motordeckel		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 4'600 U/min ***)		

Bemerkungen und Ausnahmen

Schutzvorrichtung: (Wand, Gitter, Stäbe usw.) muss hinter Führersitz angebracht sein.

- *) Seitentüre: Doppelflügel- oder Schiebetüre
- **) Nutzlast: 450 kg inkl. Fahrer (Hersteller-Garantie)
- ***) Lärmdämmung: seitlichehintere Öffnungen für Motorventilation verschlossen, 6 horizontale Öffnungen im Motordeckel als Ersatz, Innenseite des Motordeckels mit Schall-Schluck-Wasse gestrichen.

Diese Typ-Bescheinigung annulliert die Sparrkarte

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, den 27.5.1958
Genf, den 17.6.1958

Die Typenprüfungskommission