

Art des Fahrzeugs Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine		Fabrikmarke Henri MARTIN		Typ UNI - Motor-Seilwinde		Modell- Jahr 1958	Typenschein Nr. 2'614
Merkmale Motor-Dreirad (Vorderrad lenkbar) mit abmontierbarer Motorwinde und kleiner Ladebrücke hinten am Fahrzeug							
				Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells		Henri MARTIN, Constructeur, PERROY - Rolle (VD) CH					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		vorne, links, a/Rand der Plattform u. a/Herstellerplakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		vorne, rechts, a/Kurbelgehäuse, unterhalb Zylinder u. a/Herstellerplakette					
Motor-Typ		"D.2" M P - 1 Zyl. 6 PS					
Lage des Motors		Mitte Radst. Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		293 cm ³ Anhängerbremse					
Takte		4		Getriebeart mechanisch		Selw./ SPM abmontierbar	
Kühlung		Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken Steckbolzen	
Antrieb		a/HR *)		Geschw. 1. Gang 3 km/h		Spur V. -	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 20 km/h **)		Spur H. 850	
Anzahl Reifen		3		Differentialsperre -		Wendekreis 4,10/3,80 m	
Fussbremse		mechanische Klemmbackenbremse, a/Hinterachse, a/beide Hinterräder wirkend. *)					
Handbremse		mechanische Klemmbackenbremse, a/Hinterachse, a/beide Hinterräder wirkend. *)					
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung	
Leer		97 205		302		vorn hinten	
Nutzlast		22 253		275		Dimension 4.00 - 8 (16 x 4) 4 Ply	
Gesamtgew.		119 458		577		Pneu-Tragk. 250 250 -	
Fabrikgarant.		- -		600		- -	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		1'000		Anzahl Türen		- -	
Lenkung: Motor		abgeschrägter Motorradlenker		Motor-Marke		UNIVERSAL	
Bohrung		72		Hub		72	
Karosserie-Form		Landw. Arbeitsmaschine (Materialkiste als Führersitz, Seilwinde demont. u. Brücke)					
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn 1 Mitte - hinten -)		Stehplätze	
Sozialsitz		-		Seitenwagen		-	
						Innenmasse in mm Brücke	
						Länge 2'440	
						Breite 800/1'000	
						Höhe 1'070	
						Radstand 1'750	
						Überhang H. 520	
						Innenmasse in mm Brücke	
						Länge 700	
						Breite 1'000	
						Höhe -	
						Höhe Seitent. -	
						Überhang H. 520	
						Brems-PS 6 DIN	
						Steuer-PS 1,493	

2.

Scheinw. Marke	-	Fahrleistungsanzeiger	-
Abblendsystem	-		
Markierlichter	-	Scheibenwischer	-
Nebellampe	-	Warnvorrichtung	1/ Ballonhupe von tiefem Ton
Schlusslicht	-	Rückblickspegel	-
Rückstrahler***)	1/ links hinten, rot (\emptyset 50 mm)	Geschwindigkeitsmesser	-
Stoplicht	-	Kühlerfigur	-
Kontrollschildebeleuchtung	-		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage		6 Volt	
Lärmmessung	80 dB bei 3'000 U/min.	+	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Antrieb/Bremsen: Bei der geprüften Ausführung kann das rechte Hinterrad durch Entfernung eines Stiftes in Freilauf gesetzt werden. Diese Vorrichtung darf nur dann vorhanden sein, wenn die Bremsvorrichtung so abgeändert ist, dass die Bremsen auch auf das rechte Hinterrad wirken, wenn sich dasselbe in Freilauf befindet.
- ***) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h dürfen nicht überschritten werden. - Bei der Einzelabnahme vom kantonalen Experten zu kontrollieren.
- ****) Rückstrahler: Vorne am Fahrzeug müssen 2 weisse, hinten 2 rote Rückstrahler von mindestens 50 mm Durchmesser möglichst am Rande des Fahrzeuges angebracht sein.
- +) Auspuffanordnung: Zylindrischer Auspufftopf, links, hinter Motor. Gasaustritt seitlich durch zusammengedrückte Pfeife.

Ort und Datum der Typenprüfung Perroy, den 30.5.1958

Die Typenprüfungskommission