

Art des Fahrzeuges Personenwagen m/Allradantrieb	Fabrikmarke R O V E R	Typ Landrover - Long 2 1/4 Litre - Station Wag.	Modell- jahr 1959	Typenschein Nr. 2'6 1 8 - B			
Merkmale Radstand 2'768 mm - Benzinmotor 2 1/4 lit. - Ausführung Station Wagon m/2 Sitzbänke + je 2 Plätze hint.seitl.in Längsrichtung *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells The ROVER Co.Ltd., Solihull (Warwickshire) GB							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Rechts, vorne a/vord.Federsupport sowie a/Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen Links, vorne a/Motorblock, unterh. Auspuffaustritt des 1. Zyl.							
Motor-Typ 2 1/4 Litre Petrol							
Lage des Motors Vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt 2'286 cm³ Anhängerbremse				Aussenmasse in mm			
Takte 4 Getriebeart Mechan.synchr. Seilw./Spill a/Wunsch				Länge 4'440			
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 x 2 Zughaken a/Wunsch **)				Breite 1'680			
Antrieb a/alle Räder: Geschw. 1. Gang Spur V. 1'310				Höhe 2'000			
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 90 Spur H. 1'310				Radstand 2'768			
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 13,60/14,60				Überhang H. 1'115			
Fussbremse Hydraulisch, Innenbacken, wirkend auf alle 4 Räder							
Handbremse Mechanisch, Innenbacken, Gestänge, a/Getriebewelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	860	840	1'700	Dimension	7.50-16	7.50-16	Länge 1'740
Nutzlast	70	905	975	Pneu-Tragk.	925	925	Breite 910/1'440
Gesamtgew.	930	1'745	2'675		6 Ply	6 Ply	Höhe 1'190
Fabrikgarant.			2'675		Trackgrip		Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. §)				Anzahl Türen 4 + 1 hinten		Überhang H. 935	
Lenkung: Lage Links - A/Wunsch: rechts				Motor-Marke ROVER		Brems-PS 78 (DIN)	
Bohrung 90,47				Hub 88,90		Steuer-PS 11,643	
Karosserie-Form Commerciale							
Zahl der Plätze: Total		9		(vorn 2 od. 3 Mitte hinten 6 od. 7)		Stehplätze	
Soziussitz Seitenwagen							

Scheinw. Marke	2/ LUCAS Continental NL 700	4/ Blinker m/optischer u.
Abblendsystem	2/ Duplo	Fahrrihtungsanzeiger akustischer Kontrolle
Markierlichter	2/ separat a/Kotflügel front	V=Separat a/Kotfl.Front(or.) - H=Ueber Schlussl.
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch ((or.)
Schlusslicht	2/ komb. m/Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang).
Rückstrahler	2/ komb.m/Schluss- u.Stopl.	Rückblickspegel 2/ beidseitig aussen a/Kotflügel
Stoplicht	2/ komb.m/Schlussl. (rot)	Geschwindigkeitmesser 1/ mit km/h-Skala
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, für hohes Schild	Kühlerfigur
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	80 dB bei 4'250 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fahrgestell-Nr. : Ab 164'900'001 u. 165'900'001 = Fz. m/Linkslenkung
 Ab 162'900'001 u. 163'900'001 = Fz. m/Rechtslenkung.
- ***) Zollrückerstattung : Zughaken u. Anhängersicherung gem. Verfügung EMD v.10.2.50.
- §) Max. Anhängergewicht : Müheloses Anfahren in 15% Steigung mit Anhänger von 5'000 kg Gesamtgewicht. Handbremse des Zugfz. hält den ganzen Zug in 15% Steigung. Verzögerung der Bremsen ist bei Einzelabnahme des Zuges zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 18.2.59

Die Typenprüfungskommission