

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Kleinbus

PEUGEOT

J - 9 (888 A 31) 16 Plätze

CH 2630 21

Hersteller

AUTOMOBILES PEUGEOT S.A., F-75116 Paris

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette -

vor Fahrgestellnummer "VF3888A31."

Herstellerplakette

im Personenraum, auf Kotflügel-Innenseite vorn rechts

Fahrgestellnummer

im Personenraum, auf Kotflügel-Innenseite vorn rechts

Motorkennzeichen

"135A" links auf Motorblock, vor Anlasser

Hauptimporteur

PEUGEOT TALBOT (SUISSE) S.A., 3000 Bern 15

Geprüftes Fahrzeug

VF3888A3104085566

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-

hilfe, wirkend auf alle Räder, lastabhängiger

Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch Scheiben, wirkend auf VR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe

Motor

Marke

PEUGEOT

Typ

XNIP (135A)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

88

Hub

81

Hubraum

1970

Steuer-PS

10,03

Leistungs-kW

55 (DIN)

bei U/min

4900

Lärm-Standmessung

70,0

dB/A bei U/min

3375

Schalldämpfer

1 Topf 600 x Ø 155 mm

Kennzeichen: 025 596

Abgasprüfung

CO im Leerlauf 1,4 % bei 900 U/min.

Entstörung

ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

3 + 1 *) Geschw. Messer Tachograph §)

Sicherheitsgurten

v Ar4m (E) h =

Unterlegkeil

Rückspiegel links + rechts

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 16 v 2 M h 14

Masse

innen aussen

Länge

5750 Achsabstand 3500

Breite

2050 Doppelachse v h

Höhe

2350 Spurweite v 1494 h 1620

Ueberhang

v 1210 Spurweite v -

h 1040 h -

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø l 17100 r 16900

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1260

880

2140

Nutzlast

310

810

1120

1570

1690

3260

Fabrikgarantie

3500

Reifengrösse

19 R 400 C

19 R 400 C

Ply / bar

R / 3,25

R / 4,25

Tragkraft

1750

2060

für V max

120

120

Felgen

19 x 400

19 x 400 Stahl

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

1350

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1200 (IA 6,57)

Garantierte Dachlast

250

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

115

km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung §)

Fernlichter	CR	(E)	
Abblendlichter	CR	(E)	
Standlichter	A	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	R-S1	(E)	
Richtungsblinker	v 1	(E)	s n 2a (E)
Rückstrahler	v		s h I (E)
Markierlichter	v		s h
Nebenschlusslichter	B	(E)	auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	2 separat		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 Blatt		
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ Waschanlage		
Warnvorrichtungen	MIXO TR 129 / CH 5 0102 04 oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	P E U G E O T J - 9		
Typenscheinnummer	CH	2630	21
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	16	vorn 2
Leergewicht	2140	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	10,03
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	1970

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Türen : Einstiegstüre rechts in den Passagierraum wahlweise von Hand oder elektrisch vom Fahrersitz aus bedienbar. Klemmschutz: Friktionskupplung im Antrieb des Öffnungsmechanismus; Notlösevorrichtung im Passagierraum: Druckknopf.
- § Ausrüstung : Notausstiege: Hecktüre und Seitenfenster (mit Kennzeichnung und Hammer).
Platzzahltafel: links hinter Vordertüre.
Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport erforderlich.

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule	B Fabrikmarke Marque de fabrication	C Typ Modell Type Modèle	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No
20) Kleinbus Minibus	P E U G E O T	J - 9 (888A31) 16 Plätze	2630 21

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
135 A	m4	6,57	79,0	70,0 3375	ab)

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km CO	L Emissionen in g/km Emissions en g/km HC	M NO	N Leerlauf Ralenti CO min-1	R Bemerkungen Remarques
135 A	m4	6,57				1,4 900	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date 10.06.83

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
 Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
 Service d'homologation