

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ			Modell-Jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	RENAULT		R. 1104 - Domaine "Transfluide"			1958	2'635	
Merkmale "R. 1104" rechts a/Innenseite des vord. Kotfl. a/Herst.-Plakette.- "Domaine" vorn rechts								
"Transfluide" auf unterer Klappe, Station-Wagen		Getriebeart	Benzin		Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrzeuges		Régie nationale des usines RENAULT, 8-10 r. Emile Zola, Billancourt (F)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, a/Innenseite des vord. Kotfl. a/Herst. Plakette (rhombusförmig)						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf Motorblock, auf Hersteller-Plakette						
Motor-Typ		Etendard 671 - 3						
Lage des Motors		vorne	Motorbremse		---			
Zyl.-Inhalt		2'141	cm ³	Anhängerbremse		---		
Takte		4	Getriebeart		mechanisch *)	Selbstw./Spill ---		
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		3	Zerohaken ---	
Antrieb		a/Hinterräder		Geschw. I. Gang		---	Spur V. 1'400	
Anzahl Achsen		2	Geschw. III. Gang		135 km/h	Spur H. 1'400		
Anzahl Reifen		4	Differentialperre		---	Wendekreis 10,75/10,85		
Fussbremse		hydraulische Innenbackenbremse, auf alle Räder						
Handbremse		mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug, auf Hinterräder						
Gewichte		vorn	hinten	Total	Vertikung		Innenmasse in mm	
Leer		765	640	1'405	Dimension		155x380	165x380
Nutzlast *)		56	639	745	Pneu-Trakk.		560	155x157 +)
Gesamtgew. +)		821	1'329	2'150			---	---
Fabrikgarant.		---	---	2'150			---	---
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		---		Anzahl Türen		4 + 1 hinten		
Lenkung: Lage		links		Motor-Marko		RENAULT		
Sch rung		88		Hub		88		
Karosserie-Form		Limousine-Commerciale						
Zahl der Plätze: Total		5 - 6		(vorn 2-3		Mitte - hinten 3)		
Sitzanzahl		---		Sitzanzahl		---		
						Stehplätze		

Scheinw. Marke	2/ CIBIE	Fahrrichtungsanzeiger	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo	V=unt. Scheinw. (W.)**)	H=n/Schluss.-Stopl.kombin.
Markierlichter	4/ 2 in Scheinwerfern (indirekt)	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Nebellampe	2/ 2 seiti. (V=weiss / H=rot) **)	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ elektrisch (rot)	Rückblickspiegel	1/ im Innern, Mitte oben ++)
Rückstrahler	2/ unter Schlusslichter	Geschwindigkeitmesser	km/h -Skala
Stopplicht	2/ über Schlusslichter (rot)	Kühlerfigur	—
Kontrollschildebeleuchtung	2/ Mitte unter Klappe, für langes Schild]		
Rückfahrlicht	—		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	75-76 dB bei 4'000 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Kraftübertragung: "Transfluide" = hydraulische Kupplung mit Drehmoment-Verstärker kombiniert mit Einscheiben-Trocken-Kupplung und mechanisch schaltbarem Getriebe, ohne Kupplungspedal.
Mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- **) Stationierungslampen: 2/ mit Blinker kombiniert, seitlich am Fahrzeug.
- +) Nutzlast: muss auf 535 kg inkl. Fahrer reduziert werden, zufolge ungenügender Tragkraft-Garantie der Reifen (1'120 kg je Achse gem. MICHELIN Garantie vom 30.4.1956).
- ++) Schutzvorrichtung: beim Warentransport muss eine Schutzvorrichtung hinter dem Fahrersitz angebracht werden; zudem müssen 2 zusätzliche Rückblickspiegel je seitlich aussen montiert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, den 17.6.1958

Die Typenprüfungskommission