

Art des Fahrzeugs <del>Fahrrad</del> <b>Kl.Mrd.</b>		Fabrikmarke <b>PUCH</b>		Typ <b>V S 50 L - Luxus 2-Gang</b>		Modelljahr <b>1958</b>	Typenschlüssel-Nr. <b>2 1 6 3 7</b>	
Merkmale "V S 50 L" a/Hersteller-Plakette, rechts hinten unten a/Rahmen, unter Sattel.								
2-Gang-Getriebe				Betriebsstoff Benzin/Oelgem.			Anzahl Zyl. <b>1</b>	
Hersteller des Fahrgestells <b>STEYR - DAIMLER - PUCH. STEYR-WIEN-GRAZ (A)</b>								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts unten auf Rahmen, unter Sattel								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Motorgehäuse, unter Zylinder								
Motor-Typ <b>Einkolben-Motor, Zweitakt, mit Umkehrzapfen</b>								
Lage des Motors <b>unten Mitte</b> Motorbremse <b>---</b>								
Zyl.-Inhalt <b>49</b> cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse <b>---</b>		Ausbaumasse in mm				
Takts <b>2</b>		Getriebeart <b>mechanisch</b>		Seilw./Spill <b>---</b>		Länge <b>1'830</b>		
Kühlung <b>Luft (Gebläse)</b>		Anzahl Vorwärtsgänge <b>2</b>		Zughaken <b>---</b>		Breite <b>710</b>		
Antrieb <b>a/HR</b>		Geschw. 1. Gang <b>---</b>		Spur V. <b>---</b>		Höhe <b>1'030</b>		
Anzahl Achsen <b>2</b>		Geschw. dir. Gang <b>40 km/h *</b>		Spur H. <b>---</b>		Radstand <b>1'190</b>		
Anzahl Reifen <b>2</b>		Differentialsperre <b>---</b>		Wendekreis <b>---</b>		Oberhang H. <b>---</b>		
Fussbremse <b>mechanische Innenbacken-Vollnabenbremse, Rücktritt/Kabelzug, auf Hinterrad</b>								
Handbremse <b>mechanische Innenbacken-Vollnabenbremse, Kabelzug, auf Vorderrad</b>								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
Leor	24	32	56	Dimension	23x2,25	23x2,25	Moped	Länge <b>---</b>
Nutzlast	25	50	75	Pneu-Track.	100	100	---	Breite <b>---</b>
Gesamtgew.	49	82	131	---	---	---	---	Höhe <b>---</b>
Fabrikgarant.	---	---	160	---	---	---	---	Höhe Seiten. <b>---</b>
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. <b>---</b>				Anzahl Türen <b>---</b>		Oberhang H. <b>---</b>		
Lenkung: <b>Tourolenker</b>		Motor-Marke <b>PUCH</b>		Brems-PS <b>1,5 DGT</b>				
Bohrung <b>38</b>		Hub <b>43</b>		Steuer-PS <b>0,248</b>				
Karosserie-Form <b>Fahrrad mit Hilfsmotor (Moped)</b>								
Zahl der Plätze: Total <b>1</b>		(vorn <b>1</b> hinten <b>---</b> )		Stehplätze <b>---</b>				
Sofuzsitz <b>---</b>		Seitenwagen <b>---</b>						

Schloss, Marke	1/ ohne Marke	Federlichtauslöser	---
Abblendsystem	1/ Duplo		
Marktlichter	---	Schleibwischer	---
Wohllampe	---	Warnvorrichtung	1/ Fahrrad-Glocke
Schwerlicht	1/ elektrisch	Rückblickspiegel	---
Rückstrahler	1/ komb. r/Schlussl. + Pedalon	Geschwindigkeitsmesser	mit km/h -Skala
Stopplicht	---	Kühlerfigur	---
Kontrollschildeleuchtung	---		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage		6 Volt	
Lärmmessung	7A dB bei 40 km/h **)		
Bemerkungen und Ausnahmen			

\*) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe/Hinterrad = 11 x 34 Zähne

\*\*\*) Lärm: Original-Ansaugergeräuschdämpfer und Original-Auspufftopf PUCH;  
Vergaser PUCH.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 18.6.1958

Die Typenprüfungskommission