

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke	Typ	Modelljahr	Typenschlüssel-Nr.
Motorrad	P U C H	1 2 5 S V	1958	2' 6 3 9

Merkmale "125 SV" a/Hersteller-Plakette, vorn auf Lenkerführung

Betriebsstoff Benzin/Oelgem. Anzahl Zyl. 1

Hersteller des Fahrgesteils STEYR-DAIMLER-PUCH AG. Steyr-Wien-Graz (A)

Fahrgesteil-Nr. eingeschlagen Rechts, seitlich auf Lenkerführung

Motor-Nr. eingeschlagen Links, oben auf Kurbelgehäuse

Motor-Typ 125 SV - Einzylinder-Zweitakt-Doppelkolben-Blockmotor m/Gleichstromspülung

Lage des Motors unten Mitte Motorbremse -

Zyl.-Inhalt 124,5 cm³ Anhängerbremse -

Takts 2 Getriebeart mechanisch Selbstw./Spill -

Kühlung Luft Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken -

Antrieb a/HIR Geschw. 1. Gang 23 km/h Spur V. -

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 75 km/h *) Spur H. -

Anzahl Reifen 2 Differentialsporre - Wendekreis -

Fussbremse mechanische Innenbacken-Vollnabenbremse, auf Hinterrad

Handbremse mechanische Innenbacken-Vollnabenbremse, auf Vorderrad

Gewichte	Gewichte			Berellung	Berellung			Innenmasse in mm
	vorn	hinten	Total		vorn	hinten		
leer	52	65	117	Dimension	3.25-16	3.25-16	4 Ply	Länge ..
Nutzlast	32	118	150	Pneu-Tragk.	260	260	-	Breite ..
Gesamtgew.	84	183	267		-	-	-	Höhe ..
Fabrikgarant.	-	..	288		-	..	-	Höhe Seitenl. ..

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. - Anzahl Türen -

Lenkung: 333 Tourenlenker Motor-Marke PUCH Brems-PS 6,5 DIN

Bohrung 2 x 38 (Doppelkolben) Hub 55 Steuer-PS 0,635

Karosserie-Form Motorrad

Zahl der Plätze: Total 2 (vorn - Mitte 1 hinten 1) Sitzplätze -

Schlussitz oder Doppelsattel DENFELD Seitenwagen -

Scheinw. Marke	1/ HELIA	Fahrerleuchtungsanlage	--
Abblendsystem	1/ Duplo		
Markierlichter	1/ im Scheinwerfer	Scheinwerfer	-
Wohllampe	-	Wärmeeinrichtung	1/ elektrisch
Schlusslicht	1/ elektrisch, kombiniert	Rückblinkeleuchte	-
Rückstrahler	1/ unten auf Kotflügel	Geschwindigkeitsmesser	mit km/h - Skala
Stoppleuchte	1/ kombin. m/Schlusslicht	Kühlerflügel	
Kontrollleuchte	1/ kombin. m/Schlusslicht		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	78 dB . bei 75 km/h **)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 44 Zähne (Bergübersetzung).
- ***) Lärmdämpfung: Ansauggeräuschkämpfer über Vergaser a/linker Seite des Fz.,
Original Auspufftopf PUCH
Vergaser PUCH

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 18.6.1950

Die Typenprüfungskommission